

ALUMINUM FRAME UNITS

アルミフレーム標準ユニット

—標準ユニットで使用できるキャスト・アジャスタパッドの組み合わせ—

■キャスト・アジャスタパッドの取付け方式とユニット別適合商品

取付け方式		例①キャスト直接取付		例②コーナー・アングル直接取付		例③フットベース取付後キャスト取付			例④プレート型キャストユニット		例⑤プレート型アジャスタパッドユニット		例⑥プレート型アジャスタパッド+キャストユニット		例⑦一体型キャスト&アジャスタパッド																										
商品掲載ページ		P.885		P.879		フットベース：P.883 キャスト：P.885			P.881		P.881		P.881		P.877																										
取付けに必要な追加加工		TP		-		TP			-		-		-		-																										
型式		適合キャスト		適合キャスト		適合フットベース			適合キャスト		適合キャストユニット		適合アジャスタパッドユニット		プレート型アジャスタパッド+キャストユニット		適合一体型キャスト&アジャスタパッドユニット																								
Type	ユニット形状	フレーム種類	型式	耐荷重(kgf)	型式	耐荷重(kgf)	型式	適用ボルト	数	型式	耐荷重(kgf)	型式	耐荷重(kgf)	型式	耐荷重(kgf)	型式	耐荷重(kgf)																								
HAU	5-2020	HCHAS8-100	HSMC50 HSMCS50	50	HSMC65 HSMCS65	50	HLF5-4040	CBM5-15	4	HCHAS12-150	150	HCHPS5	100	HAJPS5	500	HAJCHP5	100	500																							
	B5-2020																		50	500	500	60																			
	5-4040																		HCHAS12-150	HSMC75 HSMCS75	60	HSMC65 HSMCS65	50	HLF6-6060	CBM8-20	4	HCHAS16-170	170	HCHPS6	150	HAJPS6060	1700	HAJCHP6060	150	1700	1700	1700				
	6-3030																																					50	500	500	130
	B6-3030																																					50	500	500	130
	6L-3030																																					50	500	500	130
	8-4040																																					60	600	600	130
	B8-4040																																					60	600	600	130
	8L-4040																																					60	600	600	130
	G8-4040																																					60	600	600	130
	8-4545																																					60	600	600	130
	B8-4545																																					60	600	600	130
	8L-4545																																					60	600	600	130
	G8-4545																																					60	600	600	130
	6-5050																																					60	600	600	250
	8-5050																																					60	600	600	250
	6-6060																																					60	600	600	250
	8-6060																																					60	600	600	250
	8-8080																																					60	600	600	350
	8-9090																																					60	600	600	350
BAT BBT BCT BDT BET	5-2020	HCHAS12-150	HSMC50 HSMCS50	50	HSMC65 HSMCS65	50	HLF5-4040	CBM5-15	4	HCHAS12-150	150	HCHPS5	100	HAJPS5	500	HAJCHP5	100	500																							
	B5-2020																																					50	500	500	60
	5-4040																		50	500	500	130																			
	6-3030																		50	500	500	130																			
	B6-3030																		50	500	500	130																			
	8-4040																		60	600	600	130																			
	B8-4040																		60	600	600	130																			
	8-4545																		60	600	600	130																			
	B8-4545																		60	600	600	130																			
	8L-4545																		60	600	600	130																			
6-6060	60	600	600	250																																					
HA HB HC HD	6-3030	HCHAS12-150	HSMC65 HSMCS65	50	HSMC75 HSMCS75	60	HLF6-6060	CBM8-20	4	HCHAS16-170	170	HCHPS6	150	HAJPS6	500	HAJCHP6	150	500																							
	B6-3030																		50	500	500	130																			
	6L-3030																		50	500	500	130																			
	8-4040																		60	600	600	130																			
	B8-4040																		60	600	600	130																			
	8L-4040																		60	600	600	130																			

*取付け上の注意
 上記【-】の箇所は、取付けはできません。
 キャスタの耐荷重は1個あたりのものです。
 ユニット形状が、BD、HD、BDT、HDTの場合に使用できるキャスト取付は、例1、3のみです。(例2、4、5、6、7での取り付けはできません。)

42
アルミフレームユニット
組立出荷