

形番表示方法

スイッチなし（スイッチ用磁石内蔵）

SRL3-00-12B-200 ————— **B**

スイッチ付（スイッチ用磁石内蔵）

SRL3-00-12B-200-M0H-R-B

① 取付形式
注1、注2

② チューブ内径

③ 配管ねじ種類

④ クッション

⑤ ストローク

⑥ スイッチ形番
注4

形番選定にあたっての注意事項

- 注1：取付金具は製品に組付けて出荷します。
 注2：チューブ内径が12,16,20,25,32でオプション記号“R”及び“T”の場合、取付形式は“00”もしくは“LB1”になります。
 （オプション記号“R”及び“T”で取付形式“LB”は配管できないため製作できません。）
 注3：スイッチ付の最小ストロークについては、1574ページをご参照ください。
 注4：⑥スイッチ形番以外のスイッチもご用意しております。（受注生産）詳細については巻末1ページをご参照ください。
 注5：L※、N※の※印はセット数を表します。2セット必要な場合は“L2”（LB用の時），“N2”（LB1用の時）と記入します。2個/1セット
 注6：ポート、クッションニードル位置表示記号については、1582ページ～1587ページ外形寸法図を参照ください。
 注7：φ12～φ25の標準形はカバーを外し、板ナットを組付けて全ストローク調整金具を後付けする必要があります。“A3”は全ストローク調整金具をカバーを外さず、後付けするために取付用板ナットを組付けたオプションです。
 注8：“H”はφ12、φ16のねじサイズが“M4”、φ20のねじサイズが“M5”になります。
 注9：オプションの組合せは、必ず次頁「オプション組合せ表」を確認してください。
 注10：標準でノンパルプル仕様です。（ショックキラー付は除く）

〈形番表示例〉

SRL3-00-12B-200-M0H-R-B

機種：ロッドレスシリンダ

- ① 取付形式 : 基本形
- ② チューブ内径 : φ12mm
- ③ 配管ねじ種類 : M5
- ④ クッション : 両側クッション付
- ⑤ ストローク : 200mm
- ⑥ スイッチ形番 : 有接点スイッチM0H、リード線1m
- ⑦ スイッチ数 : R側1個付
- ⑧ オプション : ポート位置F、クッションニードル位置B

記号	内容
① 取付形式	
00	基本形
LB	軸方向フート形
LB1	軸方向フート形 (φ12～φ32のみ)

② チューブ内径(mm)	
12	φ12
16	φ16
20	φ20
25	φ25
32	φ32
40	φ40
50	φ50
63	φ63
80	φ80
100	φ100

③ 配管ねじ種類	
無記号	Rcねじ (φ12、φ16はM5)
N	NPTねじ (φ20以上) (受注生産品)
G	Gねじ (φ20以上) (受注生産品)

④ クッション	
B	両側クッション付
R	R側クッション付
L	L側クッション付
N	クッションなし

⑤ ストローク(mm)		
チューブ内径	ストローク 注3	中間ストローク
φ12～φ100	1～5000	1mm毎

⑥ スイッチ形番						
リード線 ストレートタイプ	リード線 L字タイプ	接点	電圧		表示灯	リード線
			AC	DC		
M0H※	M0V※	有接点	●	●	1色表示式	2線
M5H※	M5V※		●	●	表示灯なし	
M2H※	M2V※	無接点	●	●	1色表示式	2線
—	M2WV※		●	●	2色表示式	
M3H※	M3V※	無接点	●	●	1色表示式	3線
—	M3WV※		●	●	2色表示式	
M3PH※	M3PV※	有接点	●	●	1色表示式 (受注生産)	3線
T2YH※	T2YV※		●	●	2色表示式	
T2WH※	T2WV※	有接点	●	●		2色表示式
T2YH※	T2YV※		●	●		
T3WH※	T3WV※	有接点	●	●	2色表示式	3線
T3YH※	T3YV※		●	●		
T2YD※	—	有接点	●	●	2色表示式 交流磁界用	2線
T2YD※	—		●	●		

※ リード線長さ	
無記号	1m(標準)
3	3m(オプション)
5	5m(オプション)

⑦ スイッチ数	
R	R側1個付
L	L側1個付
D	2個付
T	3個付
4	4個付 (4個以上の場合は、スイッチ数を入れる)

⑧ オプション		チューブ内径(φ)									
		12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
A	全ストローク調整両側、ショックキラー付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A1	全ストローク調整R側のみ、ショックキラー付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A2	全ストローク調整L側のみ、ショックキラー付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A3	全ストローク調整金具後付けタイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Y	フローティングジョイント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Y1	薄型フローティングジョイント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L※	中間サポート金具(00、LB用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N※	中間サポート金具付(LB1用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	テーブル取付ねじサイズアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
U	高さ調整プレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
無記号	F(標準)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R	ポート位置R(集中ポート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B	ポート位置B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T	ポート位置T(集中ポート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D	位置D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	位置S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
X	位置X(F集中ポート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●