

タイル用・キッチンパネル用接着剤

コーキングガンは3-1573～1575ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

接着剤・補修剤

瞬間
接着剤接着剤
1液タイプ接着剤
2液タイプなじみの
止め剤接着剤用
ディスペンサーUV硬化型
接着剤スプレー
のりホットメルト
接着剤工業用
シーリング剤配管用
シール剤金属用
補修剤ゴム・
コンクリート
補修剤水中用
補修剤簡易
補修剤建築・内装
用補修剤コーキング
ガン建築用
シーリング剤発泡
ウレタン

セメダイン

TILEACE

タイル用接着剤“タイルエース”

同商品群
在庫数 69 アイテム

Com SDS

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

RE-358

- 特長
- 外装、浴室などでも使用できます。
 - 耐水性に優れます。
 - 垂れにくいスズ止めタイプです。
 - 衝撃、振動に強い弾性接着剤です。
- 用途
- コンクリート、モルタル、浴室タイル、乾式ボード、合板面への内外装タイルの貼付に。
- 材質
- 主成分:変成シリコン樹脂
- 製造国
- 日本

タイルメント

Adhesive for Tile Flex Multi

タイル張り用弾力性接着剤“フレックスマルチ”

同商品群
在庫数 4 アイテム

Com SDS

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

33580020

- 特長
- 硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。
 - JIS F☆☆☆☆規格品です。
 - JIS A5557規格品です。
 - JIS A5548タイプⅠ規格品です。
 - 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
- 用途
- 内外装用タイルの接着に。
- 材質
- 主成分:変成シリコン・エポキシ樹脂系
- 製造国
- 日本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
813-5083	RE-358	¥788	¥900	白色	120	10	193	5150(107)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (kg)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
366-8169	33580020	¥2,168	オープン	ダークグレー	2	9	2	409(366)
366-8185	33580040	¥2,168	オープン	オフホワイト	2	9	2	1981(123)

☎商品のお問い合わせ:03-3616-2202 <http://www.tilement.co.jp/>

セメダイン

TileacePro

タイル用接着剤“タイルエースPro”

同商品群
在庫数 69 アイテム

Com SDS

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

RE-452

- 特長
- 弾性タイプで耐久性に優れます。
 - 外壁に目地詰めなしで接着できます。
 - JIS A 5548タイプⅠ、JIS A 5557規格品、F☆☆☆☆規格品です。
 - 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
 - Q-CAT C1型規格品です。
- 用途
- 湿式及び乾式下地の内外装用タイル張りに。
- 仕様
- 可使用時間(23℃):60分以内
- 材質
- 主成分:変成シリコン樹脂
- 製造国
- 日本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (kg)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
820-2768	RE-452	¥2,488	¥2,840	灰色	2	9	2.07	5749(116)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <https://www.cemedine.co.jp/>

タイルメント

Adhesive for Tile GL-20

内装壁タイル張り用接着剤“GL-20”

同商品群
在庫数 4 アイテム

Com SDS

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

30100040

- 特長
- 水性タイプの接着剤ですので、引火の心配がありません。
 - JIS F☆☆☆☆規格品です。
 - JIS A5548タイプⅡ規格品です。
 - 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
- 用途
- 内装の壁に陶磁器質タイルを接着施工するのに最適。
- 材質
- 主成分:合成樹脂系
エマルション
- 製造国
- 日本

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
366-8126	30100040	¥3,965	オープン	白色	4	6	4.5	231(68)

☎商品のお問い合わせ:03-3616-2202 <http://www.tilement.co.jp/>

セメダイン

TILEACE SEKIZAIYOU

石材用接着剤“タイルエース石材用”

同商品群
在庫数 69 アイテム

Com SDS

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

RE-512

- 特長
- 石材を汚染しにくい接着剤です。
 - 使いやすい一液硬化型です。
 - 水やショックに強い弾性接着剤です。
 - 屋外でも使用できます。
- 用途
- コンクリート、モルタル、合板などへの石材(大理石、御影石、砂岩、石英)の接着に。
- 材質
- 主成分:変成シリコン樹脂
- 製造国
- 日本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
121-9244	RE-512	¥788	¥900	硬化後色調:白色	120	10	193	567(562)

☎商品のお問い合わせ:0