


ソリッドステートタイマ

コードNo.	型 式	電源電圧 (V)	単 価 (円)
00915	H3Y-4 10s	AC200	4,400
00916	H3Y-4 30s		
00917	H3Y-4 60s		
00924	H3Y-2 10s		4,000
00925	H3Y-2 30s		
00926	H3Y-2 60s		
17499	H3Y-2 30M		
22342	H3YN-21	4,400	
06032	H3CR-A8	AC100-200	4,000
07199	H3CA-8	AC200	7,800




近接スイッチ


コネクタタイプ




①ナイロンコネクタ



②XS2G-D421



③NJC-203ADM



④NJC-204PM



コードNo.	型 式	コネクタ型式	コネクタ ピン数	電源電圧 (V)	出力形態	単 価 (円)
23879	E2K-C25ME1-10 コネクタ無し	-	-	DC12-24	ノーマルオープン	16,500
23893	E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタ付	①ナイロンコネクタ	3			17,000
23890	E2K-C25ME1-10 メタルコンセント付	②XS2G-D421	4			18,000
23881	E2K-C25MY1-10 コネクタ無し	-	-	AC100-220		16,500
23888	E2K-C25MY1-10 メタルコンセント付	③NJC-203ADM	3			18,000
23880	E2K-C25ME2-10 コネクタ無し	-	-	DC12-24		ノーマルクローズ
23894	E2K-C25ME2-10 ナイロンコネクタ付	①ナイロンコネクタ	3		17,000	
23889	E2K-C25ME2-10 メタルコンセント付	③NJC-203ADM	3		18,000	
23892	E2K-C25ME2-10 メタルコンセント付	④NJC-204PM	4		18,000	
10937	DPC-2A25B メタルコンセント付	③NJC-203ADM	3		18,000	
25394	KI5082	-	-		ノーマルオープン/ ノーマルクローズ 設定変更可能	16,000
25569	KI5084	-	-			18,000
25600	EVC004 KI5082, KI5084用ケーブル	-	-	1,600		

冷却水用ホース

- 保温と同時に結露防止にも有効。
- ホース外皮の上にPEフォームを被覆し、断熱効果がよく施工性も良い構造です。

コードNo.	型 式	寸 法 [mm]		使用圧力 (MPa)	使用温度 範囲 (°C)	許容曲げ 半径 [mm]	単 価 (円) 1,000mm当り
		ホースサイズ	発泡厚				
24853	TD-9G	9.5x15x23	4	0 ~ 1.0	-5 ~ 60	95	900
24854	TD-12G	12x17x25		0 ~ 0.8			

