




● カートリッジ型式説明



● 止まり穴用Eタイプ (フラット座面の加工に対応)

加工径 φD	カートリッジ型式	適合ヘッド型式	適合チップ	適合チップクランプ スクリュセット	
20～ 26	SW2026E	SW 20- 31CKB1	CC06	S2.5S-7IP	
25～ 31	SW2531E				
25～ 33	SW2533E				
32～ 40	SW3240E	SW 25- 40CKB2			
32～ 42	SW3242E	SW 32- 51CKB3	CC09	S4S-15IP	
41～ 51	SW4151E				
41～ 54	SW4154E				
53～ 66	SW5366E	SW 41- 66CKB4			CC12
53～ 70	SW5370E				
69～ 86	SW6986E				
68～ 90	SW6890E	SW 68-110CKB6	CC16		
	SW6890EL				
	88～110			SW88110E	CC12
88～110	SW88110EL			CC16	
	98～126	SW98126E	CC12		
98～126	SW98126EL	SW 98-153CKB6	CC16		
	SW125153E		CC12		
	125～153	SW125153EL	SW 98-153CKB7	CC16	
148～176		SW148176E	SW148-203CKB6 SW148-203CKB7	CC12	
148～176	SW148176EL	CC16			
	175～203	SW175203E		CC12	
SW175203EL		CC16			

カートリッジは2枚セットとチップクランプスクリュレンチ1本がついています。

1. スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。
2. 加工径の範囲はCC06チップではノーズR0.4、CC09、CC12チップではノーズR0.8をご使用時の値です。
3. チップクランプスクリュセット(別売)にはレンチ1本とスクリュ10個が入っています。
4. 切れ刃長の長い、ELタイプカートリッジは30番シャंकではお使いいただけません。

