

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
概要	フラットコマンド	φ16シリーズ	φ22 AR,DR	φ22 AMDM	φ22 AH,225	φ22 XB4	φ22 XB5	φ22 XAL	φ25 AH,25	φ30 AR,DR	P板用コマンド	角コマンド	分電盤用	角形表示灯	多窓集合表示灯	ロータリー	始動操作	カムスイッチ	コマンドボックス	ワイヤレスクルーズ制御システム	規格認定取得一覧	生産中止代替機種	形式索引

AH164, AH165, AH165-2シリーズご注文指定事項 (形式説明)

ご注文指定事項 (形式説明)

●照光押しボタンスイッチ

AH165-2 L R 11 E 3 - W

シリーズ

構造	記号
閉鎖形	AH164
防油形	AH165
防油大形	AH165-2

操作部, 復帰方式

操作部形状	復帰方式	シリーズ	
		AH164, 165	AH165-2
丸平形	モメンタリ	—	FL
	オルタネイト	—	FL5
角平形	モメンタリ	SL	SFL
	オルタネイト	SL5	SFL5
長角平形	モメンタリ	TL	—
	オルタネイト	TL5	—
丸突形	モメンタリ	L	EL
	オルタネイト	L5	EL5
ガード付長角平形	モメンタリ	TGL	—
	オルタネイト	TGL5	—
ガード付角平形	モメンタリ	SGL	—
	オルタネイト	SGL5	—
角突形	モメンタリ	—	SEL
	オルタネイト	—	SEL5
角突凹形	モメンタリ	—	SCL
	オルタネイト	—	SCL5
丸大形 (丸フレーム)	モメンタリ	—	ML
丸大形 (角フレーム)	モメンタリ	—	YML
プッシュロック (丸フレーム) ①	ターンリセット	—	VL
プッシュロック (角フレーム) ①	ターンリセット	—	YVL

①トリガーアクション機構なし品です。

カラーチップ, ボタンの色を示す

色	製作範囲			記号
	LED	白熱	ネオン	
緑	○ (緑)	○	○ (緑)	G
赤	○ (赤)	○	○ (橙)	R
黄	○ (黄)	○	○ (橙)	Y
乳白	○ (橙)	○	○ (橙)	W
青	○ (青)	○	○ (緑)	S
橙	○ (アンバー)	○	○ (橙)	O

(注) ・ () 内は光源の発光色を示します。
 ・ ボタンは着色透明です (丸大形, プッシュロック形の乳白色は除く)。
 ・ 乳白色の場合は透明カラーチップに乳白記名板を付属しています。
 ただし, AH164, AH165シリーズのネオンランプ (乳白W) のカラーチップは, 乳白色です。

端子形状

形状	記号
はんだ兼タブ (#110) 用	無記号
ラッピング用	W

光源の種類

光源		記号
AH164, 165	AH165-2	無記号
白熱	白熱	1
ネオン	ネオン	2
LED	LED	3

ランプ使用電圧

電圧	ランプ種類			記号
	LED	白熱	ネオン	
DC5V	○	—	—	AA
AC/DC5V	—	○	—	A
DC6V	○	—	—	—
DC12V	○	—	—	B
AC/DC12V	—	○	—	—
DC24V	○	—	—	E
AC/DC24V	—	○	—	—
AC110V	○	○	○	H
AC120V	—	—	○	K
AC220V	○	○	○	M

(注) LED, 白熱の110V, 220Vはトランス付となりAH164, AH165シリーズのみ製作できます。トランス付は下記のランプを使用しています。
 LED: 24V (AHX695-24□)
 白熱: 28V (AHX643)

接点構成

接点構成	記号
1a1b	11
2a2b	22
3a3b	33

(注) LED, 白熱ランプ品の110V, 220Vにおける3a3bは製作できません。

3
φ16シリーズ (AH164・165・165-2形)

(注1) 機種により製作可能範囲が異なります。詳細は, 「形式・商品コード・価格・納期」をご参照ください。
 (注2) ロック対応端子シリーズは3-77ページをご参照ください。
 (注3) 商品コードでもご注文いただけます。