



◆ ZMV タイプ

型番	ねじ径×ピッチ d	寸法 (mm)								セットスクリュー サイズ	最大締付トルク (Nm)※	直角度 (mm)
		D	h	g	t	d ₁	d ₂	d ₃	c			
ZMV 17	M17 × 1	28	15	4	2	23	22.5	3.3	10	M 4	2	0.002
ZMV 20	M20 × 1	32				27	26					
ZMV 25A	M25 × 1.5	40	17	5	2	33	31.5	4.2	11	M 5	3.5	0.003
ZMV 30	M30 × 1.5	45				40	37.5					
ZMV 35	M35 × 1.5	52	19	6	2.5	47	43.5	5	12	M 6	7	0.003
ZMV 40	M40 × 1.5	58				52	49					
ZMV 45	M45 × 1.5	65	21	7	3	59	55	6.2	13	M 8	16.5	0.005
ZMV 50	M50 × 1.5	70				64	60					
ZMV 55	M55 × 2	75	23	8	3.5	68	65	7.9	14	M 10	30	0.005
ZMV 60	M60 × 2	80				73	70					
ZMV 65	M65 × 2	85	25	10	4	78	75	9.6	15	M 12	56	0.005
ZMV 70	M70 × 2	92				85	81					
ZMV 75	M75 × 2	98	27	12	5	90	87	7.9	16	M 10	30	0.005
ZMV 80	M80 × 2	105				95	93					
ZMV 85	M85 × 2	110	29	12	5	102	98	9.6	17	M 12	56	0.005
ZMV 90	M90 × 2	120				108	105					
ZMV 95	M95 × 2	125	31	14	6	113	110	7.9	18	M 10	30	0.005
ZMV100	M100 × 2	130				120	115					
ZMV105	M105 × 2	140	33	16	7	126	123	9.6	19	M 12	56	0.005
ZMV110	M110 × 2	145				133	128					
ZMV115	M115 × 2	150	35	18	8	137	133	7.9	20	M 10	30	0.005
ZMV120	M120 × 2	155				138	138					
ZMV125	M125 × 2	160	37	18	8	148	143	9.6	21	M 12	56	0.005
ZMV130	M130 × 2	165				149	148					
ZMV135	M135 × 2	175	35	18	8	160	155	7.9	18	M 10	30	0.005
ZMV140	M140 × 2	180				172	168					
ZMV145	M145 × 2	190	33	16	7	171	173	9.6	19	M 12	56	0.005
ZMV150	M150 × 2	195				182	185					
ZMV160	M160 × 3	210	35	18	8	193	195	7.9	20	M 10	30	0.005
ZMV170	M170 × 3	220				203	205					
ZMV180	M180 × 3	230	37	18	8	226	225	9.6	21	M 12	56	0.005
ZMV190	M190 × 3	240				226	225					
ZMV200	M200 × 3	250	37	18	8	226	225	9.6	21	M 12	56	0.005

※セットスクリューの最大締付トルクです。

末尾記号	説明	例
S	セットスクリューの位置が 60° のもの。ただし、ZMV115 以上のサイズでは特殊になります。	ZMV30S
L	左ねじタイプ。ZMV110 まで。	ZMV30L
SL	左ねじでセットスクリューの位置が 60° のものは特殊になります。	ZMV30SL