

コードレス ドライバドリル



36v 最大トルク^{※2} **155N・m** クラッチ **22段**

- 業界No.1^{※1}のハイパワーで36mm土台穴あけを軽快に作業
- コンパクトボディ
- 11段階の角度調整可能なサイドハンドル
- ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載^{※3}
- Bluetooth機能付蓄電池取付け時、専用アプリから無負荷スピードやLEDライト点灯時間など調整可能
- カラープレート(別売)で自分好みにカスタマイズ可能(P.16参照)



NEW
DS 36DC

(2XPSZ) ¥92,500
BSL 36A18BX (Bluetooth[®]機能付) ×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥44,100
蓄電池・充電器・ケース別売

別売部品のデブスゲージ(コードNo.303709 ¥190)を取り付けるには別売部品のM5ノブねじ(コードNo.379343 ¥190)が必要です。

eMOTOR RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

18v 最大トルク^{※2} **140N・m** クラッチ **22段** **eMOTOR RFC**
REACTIVE FORCE CONTROL

- ねばり強くハイパワー
- コンパクトボディ
- 11段階の角度調整可能なサイドハンドル
- ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載^{※3}
- カラープレート(別売)で自分好みにカスタマイズ可能(P.16参照)

NEW
DS 18DC

(2XPZ) ¥87,400
BSL 36A18X×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥39,700
蓄電池・充電器・ケース別売

別売部品のデブスゲージ(コードNo.303709 ¥190)を取り付けるには別売部品のM5ノブねじ(コードNo.379343 ¥190)が必要です。



18v 最大トルク^{※2} **70N・m** クラッチ **22段** **eMOTOR RFC**
REACTIVE FORCE CONTROL

- 狭所作業でも使いやすいコンパクトなシンブルモデル
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載^{※4}
- カラープレート(別売)で自分好みにカスタマイズ可能(P.16参照)

NEW
DS 18DE

(2XPZ) ¥71,000
BSL 36A18X×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥23,400
蓄電池・充電器・ケース別売

別売部品のデブスゲージ(コードNo.303709 ¥190)を取り付けるには別売部品のM5ノブねじ(コードNo.379343 ¥190)が必要です。



形名	能力 mm		チャック能力 mm	最大トルク N・m(kgf・cm)	回転数 min ⁻¹ {回/分}	取付けチャック	質量 kg	標準付属品
	ねじ締付け	穴あけ						
DS 36DC	木ねじ: φ16×100 小ねじ: M6	鉄工: 20/アルミ: 20/木工: 118 スーパーダイヤコア(モルタル): 120 スーパーウッドコア(サイディング): 220 座掘り: 95	1.5~13	低速: 155{1,582} 高速: 110{1,122} ※2	低速: 0~550 高速: 0~2,200	ねじ(U9/16"-18) キーレスチャック 13ULR-N	2.5	電池カバー、 サイドハンドル
DS 18DC	木ねじ: φ12×100 小ねじ: M6	鉄工: 16/アルミ: 16/木工: 102 スーパーダイヤコア(モルタル): 100 スーパーウッドコア(サイディング): 200 座掘り: 80	1.5~13	低速: 140{1,429} 高速: 105{1,071} ※2	低速: 0~500 高速: 0~2,000	ねじ(U9/16"-18) キーレスチャック 13ULR-N	2.5	電池カバー、 サイドハンドル
DS 18DE	木ねじ: φ10×100 小ねじ: M6	鉄工: 13/アルミ: 13/木工: 52	1.5~13	低速: 70{714} 高速: 60{612} ※2	低速: 0~550 高速: 0~2,000	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック 13VLRU-N	1.9	電池カバー
作業内容(単位:mm) 木ねじ締付け(米松材) φ12×100(下穴径10mm、低速)								
DS 36DC	2.5Ah 約160本			2.5Ah 約30個		2.5Ah 約700個		
DS 18DC	5.0Ah 約130本			5.0Ah 約25個		5.0Ah 約650個		
作業内容(単位:mm) 木ねじ締付け(米松材) φ8×100(下穴径6.5mm、低速)								
DS 18DE	5.0Ah 約140本	5.0Ah 約330本	5.0Ah 約180本	5.0Ah 約200個	5.0Ah 約1,200個			
作業内容(単位:mm) 木ねじ締付け(SPF) φ6×75(下穴なし、高速)								
DS 18DE								
作業内容(単位:mm) 木ねじ締付け(SPF) φ9×75(下穴なし、低速)								
DS 18DE								
作業内容(単位:mm) 木ねじ締付け(SPF) φ24木工(板厚76、高速)								
DS 18DE								
作業内容(単位:mm) 木ねじ締付け(SPF) φ9木工(ラワン) φ9木工(板厚30、高速)								
DS 18DE								

※1 2022年10月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ) (コードレスドライバドリル) ※2 剛性体締付けトルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値。)

※3 **RFC** (ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能): ジャイロセンサが所定の角度を検出するとモーターが自動停止し、機体が過度に振り回されることを軽減 ※4 回転速度低下検出によるRFC機能

