RoHS適合品 | 車輪ロック | サイドストッパー | 低床式 | ハイグレード | 双輪
スチール | トータルロック | フロントストッパー | スイッチ | 牽引可

許容荷重 0 100 200 300 400 500 600 ～160daN

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号 品番・品種 - 車種		車輪径(mm)	許容荷重1個(daN)	使用車輪	車輪記号 車輪品番・品種 - 車種		車輪径(mm)	車幅 mm	車輪参照ページ
400 F0S 419 F0S	- R	100	120	**ゴム車輪** スチールホイール 樹脂ブッシュ ※グレー車もできます	425 S	- R	100	32	319
		125	150				125	38	
		150	160				150	40	
400 F0S 419 F0S	- WR	100	120	**ゴム車輪(ワイドタイプ)** スチールホイール 樹脂ブッシュ ※グレー車もできます	425 S	- WR	100	34	319
		125	150				125	40	
		150	160				150	40	
400 F0S 419 F0S	- RB	100	120	**ゴム車輪** スチールホイール ローラーベアリング ※グレー車もできます ※導電車・帯電防止車(ブルー)もできます 詳細はP27	435 S	- RB	100	32	320
		125	150				125	38	
		150	160				150	40	
400 F0S 419 F0S	- WRB	100	120	**ゴム車輪(ワイドタイプ)** スチールホイール ローラーベアリング ※グレー車もできます	435 S	- WRB	100	34	320
		125	150				125	40	
		150	160				150	40	
400 F0S 419 F0S	- CHR	100	120	**ゴム車輪** ナイロンホイール 複列ボールベアリング	434 S	- CHR	100	32	321
		125	150				125	38	
		150	160				150	40	
400 F0S 419 F0S	- XRZ	100	120	**耐切くず特殊ゴム車輪** ※詳細はP28 スチールホイール ラジアルボールベアリング	435 S	- XRZ	100	32	322
		125	150				125	38	
		150	160				150	40	
400 F0S 419 F0S	- N	100	120	**ナイロン車輪** 一体型 樹脂ブッシュ ※グレー車・黒車もできます	429 S	- N	100	32	325
		125	150				125	35	
		150	160				150	35	
400 F0S 419 F0S	- NRB	100	120	**ナイロン車輪** 一体型 ラジアルボールベアリング ※黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP27	429 S	- NRB	100	29	326
		125	150				125	35	
		150	160				150	35	
400 F0S 419 F0S	- UB	100	100	**ウレタン車輪(熱可塑性)** ナイロンホイール ラジアルボールベアリング ※帯電防止車もできます 詳細はP27	439 S	- UB	100	32	330
		125	130				125	38	
		150	140				150	38	
400 F0S 419 F0S	- URB	100	120	**ウレタン車輪(熱硬化性)** スチールホイール ローラーベアリング	423 S	- URB	100	32	332
		125	150				125	38	
		150	160				150	40	
400 F0S 419 F0S	- C	100	120	**イモノ車輪** 一体型 樹脂ブッシュ	426 S	- C	100	30	336
		125	150				125	33	
		150	160				150	35	
400 F0S 419 F0S	- MCB	100	120	**MCナイロン車輪** 一体型 ラジアルボールベアリング	499 S	- MCB	100	33	337
		125	150				125	43	
		150	160				150	43	
400 F0S 419 F0S	- PH	100	120	**フェノール車輪** 一体型 樹脂ブッシュ	428 S	- PH	100	32	338
		125	150				125	38	
		150	160				150	42	