

# PE-T/PE-E/PE-SR/PE-R

●ピーク小ネジ(十字穴付) ●PEEK screws ●PEEK 螺絲(十字)

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
  - 材質/PEEK
  - PEEKワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン) (KW)
  - 色 / うす茶
  - 熱変形温度/1.82MPa...152℃
  - UL規格/UL94V-0(材料)
- PTFEワッシャー (KW)
  - 材質/PTFE
  - 色 / 白色不透明
  - 耐熱温度/連続240℃不燃性
  - UL規格/UL94V-0(材料)

仕様

- シリコンゴムワッシャー (SRW)
  - 材質/シリコンゴム
  - 色 / 半透明
  - 硬度/50°(デュロメータタイプ) 49°(IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
  - 材質/NBR
  - 色 / 黒
  - 硬度/70°(デュロメータタイプ) 63°(IRHD 参考値)



PE-0000-T セットナベ小ネジ(KW付)				PE-0000-E セットナベ小ネジ(KW付)				PE-0000-SR セットナベ小ネジ(SRW付)				PE-0000-R セットナベ小ネジ(RW付)			
ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番	KW PEEK d-t	L	品番	SRW シリコンゴム d-t	L	品番	RW NBR d-t	L	品番			
M2	4.3-0.5	4	PE-0204-T				2.9-0.5	4	PE-0204-SR	2.9-0.5	4	PE-0204-R			
		5	PE-0205-T					5	PE-0205-SR				5	PE-0205-R	
		6	PE-0206-T					6	PE-0206-SR				6	PE-0206-R	
		8	PE-0208-T					8	PE-0208-SR				8	PE-0208-R	
		10	PE-0210-T					10	PE-0210-SR				10	PE-0210-R	
		12	PE-0212-T					12	PE-0212-SR				12	PE-0212-R	
M2.6	5.5-0.8	4	PE-2604-T				3.9-0.5	4	PE-2604-SR	3.9-0.5	4	PE-2604-R			
		5	PE-2605-T					5	PE-2605-SR				5	PE-2605-R	
		6	PE-2606-T					6	PE-2606-SR				6	PE-2606-R	
		8	PE-2608-T					8	PE-2608-SR				8	PE-2608-R	
		10	PE-2610-T					10	PE-2610-SR				10	PE-2610-R	
		12	PE-2612-T					12	PE-2612-SR				12	PE-2612-R	
M3	8.0-0.8	4	PE-0304-T				4.8-1.0	4	PE-0304-SR	4.8-1.0	4	PE-0304-R			
		5	PE-0305-T					5	PE-0305-SR				5	PE-0305-R	
		6	PE-0306-T		6	PE-0306-E		6	PE-0306-SR				6	PE-0306-R	
		8	PE-0308-T		8	PE-0308-E		8	PE-0308-SR				8	PE-0308-R	
		10	PE-0310-T		10	PE-0310-E		10	PE-0310-SR				10	PE-0310-R	
		12	PE-0312-T		12	PE-0312-E		12	PE-0312-SR				12	PE-0312-R	
		15	PE-0315-T		15	PE-0315-E		15	PE-0315-SR				15	PE-0315-R	
		16	PE-0316-T		16	PE-0316-E		16	PE-0316-SR				16	PE-0316-R	
		20	PE-0320-T		20	PE-0320-E		20	PE-0320-SR				20	PE-0320-R	
		25	PE-0325-T		25	PE-0325-E		25	PE-0325-SR				25	PE-0325-R	
M4	10-1.0	5	PE-0405-T				6.3-1.0	5	PE-0405-SR	6.3-1.0	5	PE-0405-R			
		6	PE-0406-T					6	PE-0406-SR				6	PE-0406-R	
		8	PE-0408-T					8	PE-0408-SR				8	PE-0408-R	
		10	PE-0410-T					10	PE-0410-SR				10	PE-0410-R	
		12	PE-0412-T					12	PE-0412-SR				12	PE-0412-R	
		15	PE-0415-T					15	PE-0415-SR				15	PE-0415-R	
		16	PE-0416-T					16	PE-0416-SR				16	PE-0416-R	
		20	PE-0420-T					20	PE-0420-SR				20	PE-0420-R	
		25	PE-0425-T					25	PE-0425-SR				25	PE-0425-R	
		30	PE-0430-T					30	PE-0430-SR				30	PE-0430-R	
M5	12-1.0	6	PE-0506-T				8.2-1.5	6	PE-0506-SR	8.2-1.5	6	PE-0506-R			
		8	PE-0508-T					8	PE-0508-SR				8	PE-0508-R	
		10	PE-0510-T					10	PE-0510-SR				10	PE-0510-R	
		12	PE-0512-T					12	PE-0512-SR				12	PE-0512-R	
		15	PE-0515-T					15	PE-0515-SR				15	PE-0515-R	
		16	PE-0516-T					16	PE-0516-SR				16	PE-0516-R	
		20	PE-0520-T					20	PE-0520-SR				20	PE-0520-R	
M6	13-1.0	10	PE-0610-T				9.6-1.5	10	PE-0610-SR	9.6-1.5	10	PE-0610-R			
		12	PE-0612-T					12	PE-0612-SR				12	PE-0612-R	
		15	PE-0615-T					15	PE-0615-SR				15	PE-0615-R	
		16	PE-0616-T					16	PE-0616-SR				16	PE-0616-R	
		20	PE-0620-T					20	PE-0620-SR				20	PE-0620-R	
		25	PE-0625-T					25	PE-0625-SR				25	PE-0625-R	
		30	PE-0630-T				30	PE-0630-SR			30	PE-0630-R			

ご注文個数 50個〜

ピーク製品 ネジ対象

成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。  
ナットを使用しない場合は、メネジとの嵌合は20mm以下として下さい。

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ピークスペーサー 9
- ナイロン/レーンスペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- ゼミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料