

NP/NP-W

●プッシュリベット ●Nylon snap rivet ●尼龙铆钉

RoHS対応製品




仕様

- 1 黄銅
スペーサー
・材 質/ナイロン66
- 2 ジュラコン
スペーサー
・色 /黒、白
- 3 ステンレス
スペーサー
・熱変形温度/1.82MPa...75°C
- 4 スチール
スペーサー
・U L 規 格/UL94V-2 (材料)

NP-0000

(黒色)



| 穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 品 番 |
|-----|-----------|-----|------|------|------|---------|
| 2.1 | 2.0~3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | NP-2040 |
| | 2.5~3.5 | | 5.0 | 4.8 | 0.75 | NP-2050 |
| | 3.5~4.5 | | 6.0 | 4.8 | 0.75 | NP-2060 |
| 2.7 | 1.0~2.0 | 2.6 | 3.2 | 5.0 | 1.6 | NP-2632 |
| | 2.0~3.0 | | 4.2 | 5.0 | 1.6 | NP-2642 |
| | 2.5~3.4 | | 4.8 | 5.0 | 1.3 | NP-2648 |
| 3.0 | 3.0~4.3 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 1.4 | NP-2655 |
| | 1.0~2.0 | | 3.6 | 6.3 | 1.6 | NP-3036 |
| | 2.0~3.2 | | 4.5 | 6.3 | 1.7 | NP-3045 |
| 3.1 | 3.0~4.0 | 3.0 | 5.5 | 6.3 | 1.7 | NP-3055 |
| | 4.0~5.0 | | 6.5 | 6.3 | 1.7 | NP-3065 |
| | 5.0~6.0 | | 7.5 | 6.3 | 1.7 | NP-3075 |
| 3.6 | 5.5~6.5 | 3.5 | 8.1 | 6.3 | 1.7 | NP-3081 |
| | 6.5~7.5 | | 9.1 | 6.3 | 1.7 | NP-3091 |
| | 7.5~8.5 | | 10.0 | 6.3 | 1.7 | NP-3010 |
| 4.1 | 10.0~11.0 | 4.0 | 13.0 | 6.2 | 1.7 | NP-3013 |
| | 11.5~13.0 | | 15.5 | 6.2 | 1.7 | NP-3015 |
| | 15.0~16.5 | | 18.5 | 6.3 | 1.7 | NP-3018 |
| 4.1 | 2.0~3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.3 | 1.7 | NP-3545 |
| | 2.5~3.5 | | 5.0 | 6.3 | 1.7 | NP-3550 |
| | 3.0~4.0 | | 5.5 | 6.3 | 1.7 | NP-3555 |
| 5.1 | 4.5~5.5 | 5.0 | 7.0 | 6.3 | 1.7 | NP-3570 |
| | 5.5~6.5 | | 8.0 | 7.8 | 1.8 | NP-4050 |
| | 7.5~8.5 | | 6.1 | 7.8 | 1.9 | NP-4060 |
| 6.1 | 7.5~8.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | NP-4070 |
| | 9.5~10.5 | | 8.0 | 8.0 | 2.0 | NP-4080 |
| | 10.0~11.0 | | 10.0 | 8.0 | 2.0 | NP-4010 |
| 6.1 | 7.5~8.5 | 6.0 | 10.0 | 6.8 | 2.1 | NP-4011 |
| | 9.5~10.5 | | 12.0 | 8.0 | 2.0 | NP-4012 |
| | 1.5~2.5 | | 4.6 | 8.9 | 2.2 | NP-5046 |
| 6.1 | 2.5~3.5 | 6.0 | 5.5 | 8.9 | 2.2 | NP-5055 |
| | 3.5~4.5 | | 6.5 | 9.0 | 2.2 | NP-5065 |
| | 4.5~5.5 | | 7.5 | 9.0 | 2.2 | NP-5075 |
| 6.1 | 5.5~6.5 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 2.2 | NP-5085 |
| | 2.5~4.0 | | 6.0 | 12.0 | 2.5 | NP-6060 |

穴径2.1~3.1は脚部形状 (-)
3.6~6.1は脚部形状 (+)

ご注文個数 50個~

用途



NP ●プッシュリベット

頭部を押すことによって脚部が拡がり、パネル等を固定する簡易型ファスナーです。

従来のネジでの締付けによる固定方法と異なり、押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。

使用例

