

照光セレクトスイッチ

販売単位：1個

ノッチ角・ノッチ数

90°
2ノッチ

45°
3ノッチ

ASLS形

(AC/DC24V)

(AC100/110V)

接点構成	コンタクトブロック		ノッチ位置		定格 使用電圧	各位置停止 ^{1 2} (手動)		左リターン ^{1 2} (左→右、自動復帰)		照光色の 指定記号
	取付位置	接点	1	2		右リターン ^{1 2} (右→左、自動復帰)	右リターン ^{1 2} (右→左、自動復帰)	左リターン ^{1 2} (左→右、自動復帰)	左リターン ^{1 2} (左→右、自動復帰)	
90° 2ノッチ	1a-1b (11)	① a	●		AC/DC24V	ASLS22211DN※	ASLS212211DN※	① a ●	ASLS22211DN※	R G Y A S P W
		② b	●		AC100/110V	ASLS21611DN※	ASLS211611DN※	② b ●	ASLS21611DN※	
					AC200/220V	ASLS22611DN※	ASLS212611DN※		ASLS22611DN※	
	2a (20)	① a	●		AC/DC24V	ASLS22220DN※	ASLS212220DN※	① a ●	ASLS22220DN※	
		② a	●		AC100/110V	ASLS21620DN※	ASLS211620DN※	② a ●	ASLS21620DN※	
					AC200/220V	ASLS22620DN※	ASLS212620DN※		ASLS22620DN※	
	2a-2b (22)	① a	●		AC/DC24V	ASLS22222DN※	ASLS212222DN※	① a ●	ASLS22222DN※	
		② b	●		AC100/110V	ASLS21622DN※	ASLS211622DN※	② b ●	ASLS21622DN※	
		③ a	●		AC200/220V	ASLS22622DN※	ASLS212622DN※	③ a ●	ASLS22622DN※	
		④ b	●		—	—	—	④ b ●	—	
45° 3ノッチ	2a (20)	① a	●		AC/DC24V	ASLS32220DN※	ASLS312220DN※	ASLS32220DN※	ASLS32220DN※	R G Y A S P W
		② a	●		AC100/110V	ASLS31620DN※	ASLS311620DN※	ASLS321620DN※	ASLS331620DN※	
					AC200/220V	ASLS32620DN※	ASLS312620DN※	ASLS322620DN※	ASLS332620DN※	
	2b (02)	① b	●		AC/DC24V	ASLS32202DN※	ASLS312202DN※	ASLS32202DN※	ASLS33202DN※	
		② b	●		AC100/110V	ASLS31602DN※	ASLS311602DN※	ASLS321602DN※	ASLS331602DN※	
					AC200/220V	ASLS32602DN※	ASLS312602DN※	ASLS322602DN※	ASLS332602DN※	
	2a-2b (22)	① a	●		AC/DC24V	ASLS32222DN※	ASLS312222DN※	ASLS32222DN※	ASLS33222DN※	
		② a	●		AC100/110V	ASLS31622DN※	ASLS311622DN※	ASLS321622DN※	ASLS331622DN※	
		③ b	●		AC200/220V	ASLS32622DN※	ASLS312622DN※	ASLS322622DN※	ASLS332622DN※	
		④ b	●		—	—	—	—	—	
	4a (40)	① a	●		AC/DC24V	ASLS32240DN※	ASLS312240DN※	ASLS32240DN※	ASLS33240DN※	
		② a	●		AC100/110V	ASLS31640DN※	ASLS311640DN※	ASLS321640DN※	ASLS331640DN※	
		③ a	●		AC200/220V	ASLS32640DN※	ASLS312640DN※	ASLS322640DN※	ASLS332640DN※	
		④ a	●		—	—	—	—	—	
	4b (04)	① b	●		AC/DC24V	ASLS32204DN※	ASLS312204DN※	ASLS32204DN※	ASLS332204DN※	
		② b	●		AC100/110V	ASLS31604DN※	ASLS311604DN※	ASLS321604DN※	ASLS331604DN※	
		③ b	●		AC200/220V	ASLS32604DN※	ASLS312604DN※	ASLS322604DN※	ASLS332604DN※	
		④ b	●		—	—	—	—	—	

- ※ (色記号) : R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、S (青)
PW (ビュフホワイト)
- 照光セレクトスイッチはLED球を内蔵しています。
- 照光色Y (黄) のユニットにはPW (ビュフホワイト) のLED球を内蔵しています。
- 丸リング (金属製) = クロームメッキ
- 上記以外の接点・回路指定については **P19~21** をご覧ください。
- 定格使用電圧DC110Vなど、記載のない使用電圧をご指定の際には **P6** をご覧ください。
- 金接点をご指定の際には、**P6** をご覧ください。
- 定格使用電圧AC/DC24V以下で接点構成が2接点および4接点タイプには
ダミーブロックが組み込まれています。

外形寸法図

(単位：mm)

AC/DC24V

