

GT3 シリーズ オールマルチタイマ

オフディレー、スターデルタなど各タイプも充実。

- AC100～240Vフリー電源。
- セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
- 見やすい動作表示灯完備。
- DIN48mm角アダプタで埋込形に変更可能。
[マルチモード (アナログ設定) タイプ]
- 0目盛での瞬時動作機能付。
- 1台で96機種分をカバーするマルチモード/マルチ時限/フリー電源を実現。
- 海外主要安全規格の適合品。UL、c-UL認証品。EN規格適合品。



• 規格認証製品の詳細は、当社ホームページをご覧ください。

□ 種類 [形番]

マルチモードタイプ (アナログ設定式)

販売単位：1個

動作モード		形式	接点構成	時間仕様	出力	操作電圧	形番 (ご注文形番)
オンディレー インターバルオン フリッカ フリッカオン		GT3A-1	限時1c	0.1秒～ 180時間	AC240V・3A AC120V/ DC30V・5A (抵抗負荷)	AC100～240V	GT3A-1AF20
		GT3A-2	限時1c + 瞬時1c			AC100～240V	GT3A-2AF20
		GT3A-3	限時2c			AC24V/DC24V	GT3A-2AD24
オンディレー、フリッカ、 信号オンオフディレー、 信号オフディレー	入力付	GT3A-4				AC100～240V	GT3A-3AF20
インターバルオン、ワンショットフリッカ、 信号オンオフディレー、信号オフディレー	入力付	GT3A-5	限時 2c (11P)	0.1秒～ 180時間	AC240V/ DC24V・5A (抵抗負荷)	AC100～240V	GT3A-3AD24
			AC24V/DC24V			GT3A-4AF20	
			AC24V/DC24V			GT3A-4AD24	
ワンショット、ワンショットオンディレー、 ワンショット、信号オンオフディレー	入力付	GT3A-6				AC100～240V	GT3A-5AF20
						AC24V/DC24V	GT3A-5AD24
						AC100～240V	GT3A-6AF20
						AC24V/DC24V	GT3A-6AD24

オフディレータイプ

販売単位：1個

動作モード		形式	接点構成	時間仕様	出力	操作電圧	形番 (ご注文形番)
電源オフディレー	リセット 入力付	GT3F-1	限時1c	0.1秒～600秒	AC250V/ DC24V・5A (抵抗負荷)	AC100～240V	GT3F-1AF20
	リセット 入力なし	GT3F-2	限時2c			AC24V/DC24V	GT3F-1AD24
						AC100～240V	GT3F-2AF20
						AC24V/DC24V	GT3F-2AD24

スターデルタタイプ

販売単位：1個

動作モード	形式	接点構成	時間仕様	出力	操作電圧	形番 (ご注文形番)
スターデルタ	GT3S-1	限時=人:1a Δ:1a	人:0.05～100秒 人-Δ 切換え時間 0.05秒 0.1秒	AC250V/ DC30V・5A (抵抗負荷)	AC100～240V	GT3S-1AF20
	GT3S-2	限時=人:1a Δ:1a 瞬時=1a	0.25秒 0.5秒			GT3S-2AF20

ツインタイプ

販売単位：1個

動作モード	形式	接点構成	時間仕様	出力	操作電圧	形番 (ご注文形番)
順次起動 粗調微調設定 瞬時フリッカ フリッカ フリッカ反転 インターバルオン インターバルオンディレー 順次インターバルオン	GT3W-A	限時1c + 瞬時1c	T1:0.1秒～6時間 T2:0.1秒～6時間	AC240V・3A	AC100～240V	GT3W-A11AF20N
					AC24V/DC24V	GT3W-A11AD24N
			T1:0.1秒～6時間 T2:0.1秒～300時間	AC120V/ DC30V・5A (抵抗負荷)	AC100～240V	GT3W-A13AF20N
					AC24V/DC24V	GT3W-A13AD24N
			T1:0.1秒～300時間 T2:0.1秒～6時間		AC100～240V	GT3W-A31AF20N
					AC24V/DC24V	GT3W-A31AD24N
			T1:0.1秒～300時間 T2:0.1秒～300時間		AC100～240V	GT3W-A33AF20N
					AC24V/DC24V	GT3W-A33AD24N