


# φ22 フラッシュシルエット® スイッチ CW シリーズ

## 照光押ボタンスイッチ (丸平形/丸突形)

販売単位：1個

① ベゼル色		② 動作種別		③ 操作部形状		④ 接点構成		⑤ 定格使用電圧		形番 (ご注文形番)		照光色の指定記号と標準価格 (税別・円) モメンタリ形											
												※ 照光色		ベゼル色		※ 照光色		ベゼル色					
												※ 照光色		黒色		メタルカラー		※ 照光色		黒色		メタルカラー	
形番構成/外觀 <b>CW①L-②③E④⑤</b> ※  丸平形・黒色ベゼル CW1L-M1      丸平形・メタルカラーベゼル CW4L-M1      丸突形・黒色ベゼル CW1L-M2      丸突形・メタルカラーベゼル CW4L-M2 写真はモメンタリ形												UL LISTED		CE		CCC							
1: 黒色 4: メタルカラー	M:モメンタリ形 A:オルタネイト形	丸平形	AC/DC24V	1a	AC/DC24V	CW①L-②1E10Q4※	R G Y A	2,000	2,410	S PW	2,530	2,940											
				1b		CW①L-②1E01Q4※							2,000	2,410	2,530	2,940							
				1a-1b		CW①L-②1E11Q4※							2,310	2,720	2,840	3,250							
				2a		CW①L-②1E20Q4※							2,310	2,720	2,840	3,250							
				2b		CW①L-②1E02Q4※							2,310	2,720	2,840	3,250							
				2a-2b		CW①L-②1E22Q4※							2,930	3,340	3,460	3,870							
			1a	AC100/120V	CW①L-②1E10QH※	R G Y A		2,510	2,920		S PW	3,030	3,440										
			1b		CW①L-②1E01QH※									2,510	2,920	3,030	3,440						
			1a-1b		CW①L-②1E11QH※									2,820	3,230	3,340	3,750						
			2a		CW①L-②1E20QH※									2,820	3,230	3,340	3,750						
			2b		CW①L-②1E02QH※									2,820	3,230	3,340	3,750						
			2a-2b		CW①L-②1E22QH※									3,430	3,840	3,960	4,370						
		1a	AC200/220V	CW①L-②1E10QM※	R G Y A		2,510	2,920	S PW	3,030		3,440											
		1b		CW①L-②1E01QM※									2,510	2,920	3,030	3,440							
		1a-1b		CW①L-②1E11QM※									2,820	3,230	3,340	3,750							
		2a		CW①L-②1E20QM※									2,820	3,230	3,340	3,750							
		2b		CW①L-②1E02QM※									2,820	3,230	3,340	3,750							
		2a-2b		CW①L-②1E22QM※									3,430	3,840	3,960	4,370							
		1a	AC/DC24V	CW①L-②2E10Q4※		R G Y A	2,050	2,460		S PW	2,580	2,990											
		1b		CW①L-②2E01Q4※									2,050	2,460	2,580	2,990							
		1a-1b		CW①L-②2E11Q4※									2,360	2,770	2,890	3,300							
		2a		CW①L-②2E20Q4※									2,360	2,770	2,890	3,300							
		2b		CW①L-②2E02Q4※									2,360	2,770	2,890	3,300							
		2a-2b		CW①L-②2E22Q4※									2,980	3,390	3,510	3,920							
1a	AC100/120V	CW①L-②2E10QH※	R G Y A	2,560	2,970		S PW	3,080	3,490														
1b		CW①L-②2E01QH※									2,560	2,970	3,080	3,490									
1a-1b		CW①L-②2E11QH※									2,870	3,280	3,390	3,800									
2a		CW①L-②2E20QH※									2,870	3,280	3,390	3,800									
2b		CW①L-②2E02QH※									2,870	3,280	3,390	3,800									
2a-2b		CW①L-②2E22QH※									3,490	3,900	4,010	4,420									
1a	AC200/220V	CW①L-②2E10QM※		R G Y A	2,560	2,970		S PW	3,080	3,490													
1b		CW①L-②2E01QM※									2,560	2,970	3,080	3,490									
1a-1b		CW①L-②2E11QM※									2,870	3,280	3,390	3,800									
2a		CW①L-②2E20QM※									2,870	3,280	3,390	3,800									
2b		CW①L-②2E02QM※									2,870	3,280	3,390	3,800									
2a-2b		CW①L-②2E22QM※									3,490	3,900	4,010	4,420									

- ※ (色記号) : R (赤), G (緑), Y (黄), A (アンバー), S (青), PW (ピュアホワイト)
- 照光押ボタンスイッチはLED照光ユニットを内蔵しています。保守用のLED照光ユニットについては **21** 頁をご覧ください。
- 接点数が1の場合、ダミーブロックが組み込まれます。
- フィルム挿入による表示が可能です。記名フィルムのサイズについては **23** 頁をご覧ください。
- オルタネイト形の指定方法は **7** 頁をご覧ください。(標準価格は上表に720円加算となります。)
- 定格使用電圧にはAC/DC6V、AC/DC12V、AC230/240Vタイプもあります。指定方法は **7** 頁をご覧ください。
- 消灯時乳白色仕様もあります。R/G/A/S色の照光押ボタンスイッチでレンズを着色透明の代わりに無色透明にしたものです。LED照光ユニットはR/G/A/S色のいずれかが内蔵されます。指定方法は **7** 頁をご覧ください。