

ラインナップ

□ 種類 [形番・標準価格]

デジタル入力モジュール

販売単位：1個

種類	端子仕様	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
8点DC入力	着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ	FC6A-N08B1	10,100
16点DC入力	着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ	FC6A-N16B1	15,700
16点DC入力	20極MILコネクタ	FC6A-N16B3	15,700
32点DC入力		FC6A-N32B3	29,000
8点AC入力	着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ	FC6A-N08A11	15,700

デジタル出力モジュール

販売単位：1個

種類	端子仕様	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
8点リレー出力	着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ	FC6A-R081	13,400
16点リレー出力	着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ	FC6A-R161	21,200
8点トランジスタシンク出力	着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ	FC6A-T08K1	12,300
8点トランジスタソース出力		FC6A-T08P1	12,300
16点トランジスタシンク出力	着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ	FC6A-T16K1	21,200
	20極MILコネクタ	FC6A-T16K3	21,200
16点トランジスタソース出力	着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ	FC6A-T16P1	21,200
	20極MILコネクタ	FC6A-T16P3	21,200
32点トランジスタシンク出力		20極MILコネクタ	FC6A-T32K3
32点トランジスタソース出力	FC6A-T32P3		35,700

デジタル入出力混合モジュール

販売単位：1個

種類	出力	I/O点数	端子仕様	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
DC24V シンク・ソース共有	AC 240V、2A DC 30V、2A	4点DC入力 4点リレー出力	着脱式 5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ	FC6A-M08BR1	13,400
		16点DC入力 8点リレー出力	着脱式 3.81mmピッチ17極ねじ締めコネクタ 着脱式 3.81mmピッチ11極ねじ締めコネクタ	FC6A-M24BR1	32,300

アナログI/Oモジュール

販売単位：1個

種類	入力の種類	出力の種類	入出力点数	端子仕様	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
アナログ 入力 モジュール	電圧入力(0~10V、-10~+10V) 電流入力(0~20mA、4~20mA)	—	2点アナログ入力	着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ	FC6A-J2C1	33,400
		—	4点アナログ入力	着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ	FC6A-J4A1	60,200
		—	8点アナログ入力		FC6A-J8A1	90,000
	電圧入力(0~10V、-10~+10V) 電流入力(0~20mA、4~20mA) 熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、C) 測温抵抗体 (Ni100、Ni1000、PT100、PT1000)	—	4点アナログ入力	4点アナログ入力	FC6A-J4CN1	56,000
		熱電対 (K、J、R、S、B、E、T、N、C)	—	ch間絶縁タイプ 4点アナログ入力	FC6A-J4CH1Y	81,200
		熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、C) NTC/PTCサーミスタ入力	—	8点アナログ入力	FC6A-J8CU1	50,000
アナログ 出力 モジュール	—	電圧出力(0~10V、-10~+10V) 電流出力(0~20mA、4~20mA)	2点アナログ出力	着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ	FC6A-K2A1	50,000
	—	—	4点アナログ出力		FC6A-K4A1	62,700
アナログ 入出力 モジュール	電圧入力(0~10V、-10~+10V) 電流入力(0~20mA、4~20mA)	電圧出力(0~10V、-10~+10V) 電流出力(0~20mA、4~20mA)	4点アナログ入力/ 2点アナログ出力	着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ	FC6A-L06A1	68,800
	電圧入力(0~10V、-10~+10V) 電流入力(0~20mA、4~20mA) 熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、C) 測温抵抗体 (Ni100、Ni1000、PT100、PT1000)		2点アナログ入力/ 1点アナログ出力	着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ	FC6A-L03CN1	46,800

アナログI/Oモジュール(温調)

販売単位：1個

種類	入力の種類	出力の種類	入出力点数	端子仕様	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
温調 モジュール	電圧入力(0-1V、0-5V、1-5V、0-10V) 電流入力(0-20mA、4-20mA) 熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C) 測温抵抗体(PT100、JPT100)	リレー出力	2点アナログ入力/ 2点リレー出力	着脱式 3.81mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ 17極ねじ締めコネクタ	FC6A-F2MR1	59,400
		電圧出力 (12V・トランジスタプロテクトソース出力) 電流出力(4-20mA・アナログ出力)	2点アナログ入力/ 2点アナログ・ デジタル出力		FC6A-F2M1	59,400