

# FGK-FS

# フルート グリル ノブ(マイナス溝付き)

標準在庫品




材質の特性  
P.2231

Original ELESA Model BT-AV




(メネジ)


(オネジ)



D



(メネジ)



(オネジ)

ノブ	メネジ	オネジ
ポリアミド つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	SUM22L 亜鉛メッキ

## ■メネジ

品番	D	M	H	D <sub>1</sub>	S	質量 (g)
FGK12-M3-FS	12	M3×0.5	12	9.5	4	5
FGK12-M4-FS		M4×0.7				4
FGK12-M5-FS		M5×0.8				3
FGK16-M3-FS	16	M3×0.5	13.5	11	5	6
FGK16-M4-FS		M4×0.7				5
FGK16-M5-FS		M5×0.8				4

## ■オネジ

品番	D	M	H	D <sub>1</sub>	S	L	質量 (g)				
FGK12-M3×6-FS	12	M3×0.5	12	9.5	4	6	2				
FGK12-M3×10-FS						10					
FGK12-M4×6-FS						6	3				
FGK12-M4×10-FS		10									
FGK12-M5×10-FS		16				M5×0.8	13.5	11	5	10	4
FGK12-M5×16-FS										16	
FGK16-M3×6-FS	16	M3×0.5	13.5	11	5	6	2				
FGK16-M3×10-FS						10					
FGK16-M4×6-FS						6	3				
FGK16-M4×10-FS		10									
FGK16-M4×16-FS		16				M5×0.8	13.5	11	5	10	6
FGK16-M5×10-FS										16	
FGK16-M5×16-FS	16	7									

## 特長

ノブ上面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。

## 注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

## 技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃