

CTR (樹脂製)

品番	Do	T	d	B	d ₁	A	R	ベアリング品番	質量 (g)	適用する アイドラー軸品番
CTR1535	34	20	10	8	26	6	R100	6000ZZ	22	PID1008タイプ
CTR2045	43	24.5	15	11	35	6.75	R150	6202ZZ	55	PID1511タイプ
CTR2550	48	30				9.5	R200		65	
CTR3050	73	34.5	15	22	35	6.25	R200	6202ZZ×2	110	PID1522
CTR3075									150	
CTR4550	48	49	20	28	47	13.5	R400	6204ZZ×2	120	
CTR5560	58	60							16	250
CTR6065	64	70	52	9	950	PID2050(付属品)				

CTRS (スチール製)

品番	Do	T	d	B	d ₁	d ₂	A	R	ベアリング品番	質量 (g)	適用する アイドラー軸品番
CTRS1535	34	20	10	8	26	22	6	R100	6000ZZ	60	PID1008タイプ
CTRS2045	43	25	15	11	35	28	7	R150	6202ZZ	140	PID1511タイプ
CTRS3050	48	35		22	35		6.5	R200	6202ZZ×2	290	PID1522
CTRS4550	48	49	13.5	395							

特長

- ・CTR: ボールベアリング一体成形
- ・CTRS: ボールベアリングは止め輪で固定

参照ページ

- ・「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。(P. 948 参照)
- ・ベアリングの仕様につきましては「アイドラー」をご覧ください。(P. 952 参照)

技術データ

ベアリングのラジアル荷重(N) (平均寿命3000時間と仮定)

ベアリング 品番	回転数 (min ⁻¹)							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6202ZZ	2310	1350	1080	940	850	790	740	710
6202ZZ×2	3740	2180	1740	1520	1370	1280	1200	1140
6204ZZ×2	6240	3650	2900	2530	2300	2130	2010	1910

付属品

CTR 6065にはPID 2050が付属します。(P. 974 参照)

関連製品ページ

- ・PID (P. 974 参照)
- ・PID-F (P. 975 参照)

ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック
レバー
ノブ
ハンドル
&グリップ
インジケータ
&スケール
アクチュエータ
ユニット
取っ手
ヒンジ
&ラッチ
オイルキャップ
&ゲージ
アジャスター
フット
&キャスタ
テンショナー
ガイド
レール
ガイド
ローラー
ベアリング
コンポーネント
スライド
レール
スイッチ
ドッグ
ダンパー
&防振部品
ブランジャー
自動化
クランプ
ワンタッチ
クランプ
クランプ
&ストッパー
サポーター
&スパーサー
ワーク
グリップパー
ボルト
&ナット
位置決め
部品
治具交換
システム
ベース
パイプ
&バキューム
吊具
工場用
無線機器
各種
サービス