

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**日本アルミット** Resin Flux Cored Solder(Lead Free) **鉛フリーやに入りはんだ“KR-19SH RMA”**



KR19SHRMA-LFM48-P3

**特長** ●フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。  
**用途** ●QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に。  
**仕様** ●融点:217~220℃  
**材質** ●フラックス:MIL-RMA級  
**材質** ●合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)  
**製造国** ●日本

梱包数:10巻

日本アルミット株式会社[741704]

| 発注コード    | 品番                        | 税抜価格(1巻) | メーカー希望小売価格(1巻) | 線径(mm) | 梱包数(巻) | 質量(g)   | 実績(前年比%) |
|----------|---------------------------|----------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 783-4993 | KR19SHRMA-LFM48-P3-0.5MM  | ¥17,314  | オープン           | 0.50   | 500    | 20(100) |          |
| 783-5001 | KR19SHRMA-LFM48-P3-0.65MM | ¥26,474  | オープン           | 0.65   | 800    | 15(215) |          |
| 783-5019 | KR19SHRMA-LFM48-P3-0.8MM  | ¥25,311  | オープン           | 0.80   | 800    | 63(122) |          |
| 783-5027 | KR19SHRMA-LFM48-P3-1.0MM  | ¥24,861  | オープン           | 1.00   | 800    | 12(172) |          |
| 783-5035 | KR19SHRMA-LFM48-P3-1.2MM  | ¥24,576  | オープン           | 1.20   | 800    | 8(80)   |          |
| 783-5043 | KR19SHRMA-LFM48-P3-1.6MM  | ¥24,331  | オープン           | 1.60   | 800    | 6(100)  |          |

☎商品のお問い合わせ:03-3379-2277 http://www.almitt.co.jp/

**スペリア** Lead Free Resin Flux Cored Solder **鉛フリーやに入りはんだ“SN-100C”** RoHS



SN100C-030 (すず・銅・ニッケル・ゲルマニウム)

**特長** ●こて先へのフラックスが付きにくい対策品です。●人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。  
**用途** ●プリント基板の後付け、修正に最適。  
**仕様** ●融点:227℃  
**材質** ●フラックス:030、JIS AA級  
**材質** ●合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)  
**製造国** ●日本 ●マレーシア

| 発注コード    | 品番            | 税抜価格(1巻) | メーカー希望小売価格(1巻) | 線径(mm) | 梱包数(巻) | 質量(g) | 実績(前年比%)  |
|----------|---------------|----------|----------------|--------|--------|-------|-----------|
| 452-2028 | SN100C-030-06 | ¥6,186   | オープン           | 0.6    | 10     | 500   | 197(96)   |
| 452-2036 | SN100C-030-08 | ¥5,600   | オープン           | 0.8    | 10     | 500   | 228(73)   |
| 452-2044 | SN100C-030-10 | ¥5,357   | オープン           | 1.0    | 10     | 500   | 744(98)   |
| 452-2052 | SN100C-030-12 | ¥5,243   | オープン           | 1.2    | 10     | 500   | 197(77)   |
| 452-2061 | SN100C-030-16 | ¥5,129   | オープン           | 1.6    | 10     | 500   | 1289(117) |

☎商品のお問い合わせ:06-6380-1121 http://www.nihonsuperior.co.jp/

**スペリア** Lead Free Resin Flux Cored Solder **鉛フリーやに入りはんだ“SN-100C”** RoHS



SN100C-032 (すず・銅・ニッケル・ゲルマニウム)

**特長** ●人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。  
**用途** ●フラックス低飛散タイプです。  
**用途** ●プリント基板の後付け、修正に最適。  
**仕様** ●融点:227℃  
**材質** ●フラックス:032、JIS A級  
**材質** ●合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)  
**製造国** ●日本 ●マレーシア

株式会社日本スペリア社[743826]

| 発注コード    | 品番            | 税抜価格(1巻) | メーカー希望小売価格(1巻) | 線径(mm) | 梱包数(巻) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|---------------|----------|----------------|--------|--------|-------|----------|
| 145-5060 | SN100C-032-06 | ¥6,186   | オープン           | 0.6    | 10     | 500   | 23(210)  |
| 145-5058 | SN100C-032-08 | ¥5,600   | オープン           | 0.8    | 10     | 500   | 28(234)  |
| 145-5059 | SN100C-032-10 | ¥5,357   | オープン           | 1.0    | 10     | 500   | 48(480)  |
| 145-5061 | SN100C-032-12 | ¥5,243   | オープン           | 1.2    | 10     | 500   | 15(108)  |
| 145-5071 | SN100C-032-16 | ¥5,114   | オープン           | 1.6    | 10     | 500   | 155(646) |

☎商品のお問い合わせ:06-6380-1121 http://www.nihonsuperior.co.jp/

**スペリア** Lead Free Resin Flux Cored Solder **鉛フリーやに入りはんだ“SN-100C”** RoHS



SN100C-032-BL (すず・銅・ニッケル・ゲルマニウム)

**特長** ●人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。  
**用途** ●フラックス低飛散タイプです。  
**用途** ●プリント基板の後付け、修正に最適。  
**仕様** ●融点:227℃ ●ポビレスタイプ  
**材質** ●フラックス:032、JIS A級  
**材質** ●合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)  
**製造国** ●日本 ●マレーシア

| 発注コード    | 品番               | 税抜価格(1巻) | メーカー希望小売価格(1巻) | 線径(mm) | 梱包数(巻) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|------------------|----------|----------------|--------|--------|-------|----------|
| 145-5062 | SN100C-032-06-BL | ¥6,171   | オープン           | 0.6    | 10     | 500   | 0(-)     |
| 145-5065 | SN100C-032-08-BL | ¥5,571   | オープン           | 0.8    | 10     | 500   | 5(125)   |
| 145-5077 | SN100C-032-10-BL | ¥5,329   | オープン           | 1.0    | 10     | 500   | 13(217)  |
| 145-5063 | SN100C-032-12-BL | ¥5,214   | オープン           | 1.2    | 10     | 500   | 3(300)   |
| 145-5057 | SN100C-032-16-BL | ¥5,100   | オープン           | 1.6    | 10     | 500   | 14(350)  |

☎商品のお問い合わせ:06-6380-1121 http://www.nihonsuperior.co.jp/

**スペリア** Lead Free Solder **鉛フリーやに入りはんだ“SN-100C”** RoHS



SN100C-20 (すず・銅・ニッケル・ゲルマニウム)

**特長** ●フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。  
**用途** ●人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。  
**用途** ●配管、銅パイプのはんだ付けに最適。  
**仕様** ●融点:227℃  
**材質** ●合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)  
**製造国** ●日本

株式会社日本スペリア社[743826]

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格(1巻) | メーカー希望小売価格(1巻) | 線径(mm) | 梱包数(巻) | 質量(g) | 実績(前年比%)  |
|----------|-----------|----------|----------------|--------|--------|-------|-----------|
| 215-5079 | SN100C-20 | ¥4,771   | オープン           | 2      | 10     | 500   | 1651(128) |

☎商品のお問い合わせ:06-6380-1121 http://www.nihonsuperior.co.jp/

**ホーザン** Lead Free Solder **ハンダ(鉛フリー)**



HS-301 HS-312

**特長** ●Sn(錫)-Ag(銀)系はんだは耐蝕ビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーはんだです。  
**仕様** ●融点:217~220℃  
**材質** ●フラックス:JIS A級  
**材質** ●合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)  
**製造国** ●日本

| 発注コード    | 品番     | 税抜価格(1巻) | メーカー希望小売価格(1巻) | 線径(mm) | 梱包数(巻) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|--------|--------|-------|----------|
| 297-7605 | HS-301 | ¥3,629   | ¥3,870         | 0.3    | 10     | 100   | 205(112) |
| 297-7613 | HS-302 | ¥2,588   | ¥2,760         | 0.6    | 10     | 100   | 298(89)  |
| 810-7227 | HS-312 | ¥9,216   | ¥9,830         | 0.6    | 5      | 400   | 42(103)  |
| 810-7228 | HS-313 | ¥8,391   | ¥8,950         | 0.8    | 5      | 400   | 120(113) |
| 297-7621 | HS-304 | ¥2,175   | ¥2,320         | 1.0    | 10     | 100   | 707(79)  |
| 810-7229 | HS-314 | ¥7,773   | ¥8,290         | 1.0    | 5      | 400   | 207(94)  |
| 298-4091 | HS-317 | ¥15,563  | ¥16,600        | 1.0    | 1      | 800   | 63(93)   |

☎商品のお問い合わせ:06-6567-3132 http://www.hozan.co.jp/

**スペリア** ALUSAC-35 **アルミ用鉛フリーはんだ“ALUSAC”** RoHS



ALUSAC-35 (すず・銀・銅)

**特長** ●アルミとはんだ材(主成分はSn)の接合界面に生じるガルバニック腐食(電解腐食)を最小限に抑え、接合強度と耐腐食性を高めました。  
**用途** ●アルミケーブルと銅端子のはんだ付けに。  
**仕様** ●固相温度:217℃、液相温度:341℃  
**材質** ●すず、銀、銅  
**製造国** ●日本

株式会社日本スペリア社[743826]

| 発注コード    | 品番           | 税抜価格(1巻) | メーカー希望小売価格(1巻) | 線径(mm) | 梱包数(巻) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------------|----------|----------------|--------|--------|-------|----------|
| 145-5072 | ALUSAC-35-08 | ¥10,700  | オープン           | 0.8    | 10     | 500   | 22(220)  |
| 145-5076 | ALUSAC-35-10 | ¥10,529  | オープン           | 1.0    | 10     | 500   | 16(160)  |
| 145-5053 | ALUSAC-35-12 | ¥10,457  | オープン           | 1.2    | 10     | 500   | 14(234)  |
| 145-5070 | ALUSAC-35-16 | ¥10,414  | オープン           | 1.6    | 10     | 500   | 27(208)  |
| 145-5068 | ALUSAC-35-20 | ¥10,343  | オープン           | 2.0    | 10     | 500   | 18(200)  |

☎商品のお問い合わせ:06-6380-1121 http://www.nihonsuperior.co.jp/

**石川** Lead-containing Flux Cored Solder Wire 50GXB **有鉛やに入りはんだ“スーパーロジン50GXB”**



RH5010 (すず・鉛)

**特長** ●ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。  
**用途** ●発煙も少なく、ほとんど無臭です。  
**用途** ●電気配線へのはんだ付けに。  
**仕様** ●融点:183~215℃  
**材質** ●フラックス:MIL-RA級、JIS B級  
**材質** ●合金組成:すず含有率50%、鉛50%  
**製造国** ●日本

| 発注コード    | 品番     | 税抜価格(1巻) | メーカー希望小売価格(1巻) | 線径(mm) | 梱包数(巻) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|--------|--------|--------|----------|
| 116-6573 | RH5010 | ¥8,047   | オープン           | 1      | 10     | 1      | 263(102) |
| 116-6581 | RH5012 | ¥7,899   | オープン           | 1.2    | 10     | 1      | 60(74)   |
| 116-6590 | RH5016 | ¥7,837   | オープン           | 1.6    | 10     | 1      | 392(87)  |
| 116-6603 | RH5020 | ¥8,067   | オープン           | 2      | 10     | 1      | 953(86)  |

☎商品のお問い合わせ:072-268-1155 http://www.ishikawa-metal.com/

はんだ用品  
ステーション型 はんだこて  
電気 はんだこて  
コードレス はんだこて  
はんだ  
フラックス  
フラックス クリーナー  
リール台  
コテ先 温度計  
はんだ槽  
コテ台  
コテ先 クリーナー  
はんだ作業 補助器具  
吸煙器  
はんだ 除去器