




共通仕様	
精度等級	JIS N10級 (JIS B 1702-1:1998)*
歯車基準断面	歯直角
歯形	並歯
歯直角圧力角	20°
ねじれ角	45°
材料	MC901
熱処理	—

*表記精度等級「相当品」です。



S1

カタログ記号	モジュール	歯数	ねじれ方向	形状	穴径	ボス径	基準円直径	歯先円直径	歯幅	ボス長さ	全長	許容トルク (N・m)	許容トルク (kgf・m)	バックラッシュ (mm)	質量 (kg)	
					A _{H/B}	B	C	D				E	F			G
PN1-13R PN1-13L	m1	13	R L	S1	6	15	18.38	20.38	10	10	20	0.19	0.019	0.18~0.32	0.0045	
PN1-15R PN1-15L		15	R L			18	21.21	23.21				0.29	0.029			
PN1-20R PN1-20L		20	R L			8	25	28.28				30.28	0.66			0.068
PN1.5-10R PN1.5-10L	m1.5	10	R L	S1	6	16	21.21	24.21	15	10	25	0.29	0.029	0~0.38	0.0077	
PN1.5-13R PN1.5-13L		13	R L			23	27.58	30.58				0.62	0.063			
PN1.5-15R PN1.5-15L		15	R L			25	31.82	34.82				0.93	0.095			
PN1.5-20R PN1.5-20L		20	R L			10	30	42.43				45.43	2.14			0.22
PN2-10R PN2-10L	m2	10	R L	S1	10	22	28.28	32.28	20	15	35	0.66	0.068	0~0.42	0.018	
PN2-13R PN2-13L		13	R L			30	36.77	40.77				1.42	0.14			
PN2-15R PN2-15L		15	R L			35	42.43	46.43				2.14	0.22			
PN2-20R PN2-20L		20	R L			12	45	56.57				60.57	4.84			0.49
PN2.5-10R PN2.5-10L	m2.5	10	R L	S1	10	26	35.36	40.36	22	16	38	1.27	0.13	0~0.44	0.031	
PN2.5-13R PN2.5-13L		13	R L			35	45.96	50.96				2.68	0.27			
PN2.5-15R PN2.5-15L		15	R L			12	40	53.03				58.03	4.03	0.41	0~0.46	0.075
PN2.5-20R PN2.5-20L		20	R L			60	70.71	75.71				9.07	0.92			
PN3-10R PN3-10L	m3	10	R L	S1	12	34	42.43	48.43	25	18	43	2.14	0.22	0~0.52	0.054	
PN3-13R PN3-13L		13	R L			45	55.15	61.15				4.51	0.46			
PN3-15R PN3-15L		15	R L			15	50	63.64				69.64	6.75	0.69	0~0.54	0.12
PN3-20R PN3-20L		20	R L			60	84.85	90.85				15.0	1.53			



平歯車
はすば歯車
内歯車
ラック
CPラック
&
ヒニオン
マイタ
かさ歯車
ねじ歯車
ウォームギヤ
ギヤボックス
その他