



Fシリーズは**カタログ記号+F+穴径+タイプ**にてご注文ください。

Aタイプのみ  
A・B両タイプ有り

軸穴径 A		Fシリーズラインナップ									
カタログ記号		20	22	25	28	30	32	35	40	45	50
SSG3-25 F 穴径 タイプ											
SSG3-26 F 穴径 タイプ											
SSG3-27 F 穴径 タイプ											
SSG3-28 F 穴径 タイプ											
SSG3-29 F 穴径 タイプ											
SSG3-30 F 穴径 タイプ											
SSG3-32 F 穴径 タイプ											
SSG3-34 F 穴径 タイプ											
SSG3-35 F 穴径 タイプ											
SSG3-36 F 穴径 タイプ											
SSG3-38 F 穴径 タイプ											
SSG3-40 F 穴径 タイプ											
SSG3-42 F 穴径 タイプ											
SSG3-44 F 穴径 タイプ											
SSG3-45 F 穴径 タイプ											
SSG3-48 F 穴径 タイプ											
SSG3-50 F 穴径 タイプ											
SSG3-55 F 穴径 タイプ											
SSG3-56 F 穴径 タイプ											
SSG3-60 F 穴径 タイプ											
SSG3-70 F 穴径 タイプ											
SSG3-75 F 穴径 タイプ											
SSG3-80 F 穴径 タイプ											
軸穴径 A		20	22	25	28	30	32	35	40	45	50
参考滑り出しトルク N・m		220	290	350	380	410	440	720	810	1200	1500
参考スラスト荷重 kN		21.6	26	27.2	27	27	27	41.1	40.2	52.9	56.3
プッシュ	L		8			8.5			10		10.5
	K	42	44	47	50	52	54	62	67	72	77
全長	G		58			58.5			60		60.5
六角穴付ボルト	本数		8			10		8	10		14
	サイズ		M5×18				M6×20				
	締付トルク N・m		8.8				15.7				
プッシュ質量 (g)		144	165	188	195	208	219	325	380	435	485

平歯車

はすば歯車

内歯車

ラック

CPラック  
&  
ピニオン

マイタ

かさ歯車

ねじ歯車

ウォームギヤ

ギヤボックス

その他

