

2080B





標準ニバイピッチスプロケット Sローラ用 B形

●ご注文No.表記例

2080B 6 1/2

TYPE	作用函数
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

スプロケットNo.



削出仕様

溶接仕様

- | | |
|----------|--------------|
| チェーン | No.C2080H |
| チェーンピッチ | (P) 50.80mm |
| ローラリンク内幅 | (W) 15.88mm |
| ローラ外径 | (Dr) 15.88mm |
| 歯幅 | (T) 14.6 mm |

TYPE	作用 歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	材質	重量 kg	¥	Semi-F ¥	
					下穴	最小	最大								
2080B	6 1/2	13	118	109.31	16	17	46	70	40	削出仕様	h m	1.62	3,340	7,000	
	7 1/2	15	135	124.90	20	21	60	88	40		歯先高周波焼入	機械構造用炭素鋼	2.34	3,400	7,300
	8 1/2	17	151	140.63	20	21	63	93	40				2.48	3,440	7,500
	9 1/2	19	167	156.45	20	21	63	93	40				3.24	3,020	7,000
	10 1/2	21	184	172.35	20	21	63	93	40				3.68	4,100	8,900
	11 1/2	23	200	188.29	26	27	75	107	45	溶接仕様	m	4.88	4,800	9,700	
	12 1/2	25	216	204.27	26	27	75	107	45		普通鋼	5.43	5,380	10,600	



ご注文方法

スプロケットNo. と数量



納期

当日発送



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP24～P31をご参照下さい。