HG80A

●ご注文 表記例

HG 80A 20H

TYPE　歯数

スプロケットNo.



■チェーン ……No.80
■チェーンピッチ ……(P)25.4 mm
■ローリンク内幅 ……(W)15.88mm
■ローラ外径 ……(Dr)15.88mm
■歯幅 ……(T)14.6 mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d 下穴	軸穴径 d 最小	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
HG 80A	10H	93	82.19	15	16	0.60	1,360	8,400
	11H	102	90.16	15	16	0.73	1,790	11,900
	12H	110	98.14	15	16	0.83	1,530	10,000
	13H	118	106.14	16	17	1.00	1,810	10,700
	14H	127	114.15	16	17	1.16	2,050	11,300
	15H	135	122.17	20	21	1.30	2,180	11,000
	16H	143	130.20	20	21	1.50	2,530	12,700
	17H	151	138.23	20	21	1.70	2,740	12,400
	18H	159	146.27	20	21	1.90	2,660	11,600
	19H	167	154.32	20	21	2.10	2,960	12,300
	20H	176	162.37	20	21	2.35	3,310	12,600
	21H	184	170.42	20	21	2.57	3,600	13,400
	22H	192	178.48	26	27	2.82	3,860	13,500
	23H	200	186.54	26	27	3.10	4,250	13,900
	24H	208	194.60	26	27	3.35	4,590	14,600
	25H	216	202.66	26	27	3.65	4,890	14,900
	26H	224	210.72	26	27	3.95	5,230	15,600
	27H	233	218.79	26	27	4.25	5,610	16,100
	28H	241	226.86	26	27	4.60	5,960	16,700
	29H	249	234.93	26	27	4.93	6,390	17,200
	30H	257	243.00	26	27	5.30	6,860	17,600
	32H	273	259.14	26	27	6.00	7,680	18,800
	33H	281	267.21	26	27	6.40	9,150	21,800
	34H	289	275.29	26	27	6.80	8,490	20,000
	35H	297	283.36	26	27	7.20	8,620	20,100
	36H	306	291.43	26	27	7.60	9,480	—