旋削用チップ

「旋削用チップ」カタログの見方 B15 参照

ひし形80°・ネガ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
CN_0904_	9.525	4.76	3.81
CN_1204_	12.70	4.76	5.16

(mm)

型番	IC	S	D1
CN_1606_	15.875	6.35	6.35
CN_1906_	19.05	6.35	7.94



P 快削鋼 / 炭素鋼・合金鋼
M ステンレス鋼
K ねずみ鋳鉄 / ダクタイル鋳鉄
N 非鉄金属
S 耐熱合金 / チタン合金
H 高硬度材

形状 (勝手付きチップは右勝手(R)を示す)		型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDコーティング CCX	MEGACOAT サーメット PV710	PV720	PV7005	PVDコーティング PV90	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1725	PR1425	PR1225	PR005S	PR015S	PR1305	PR1310	PR1325	PR1535	PVDコーティング PR930	PR1005	PR1025	PR1125	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
アルミ・非鉄	仕上げ・中・シャープエッジ	CNGG 120404R-A3	0.4																																				●	●	●		D8 D9 F63 F67 F68	1
		CNGG 120404L-A3	0.4																																				●	●	●			
		CNGG 120408R-A3	0.8																																				●	●	●			
		CNGG 120408L-A3	0.8																																				●	●	●			
アルミ・非鉄	中・荒・シャープエッジ	CNGG 120404AH	0.4																																				●	●	●			
		CNGG 120408AH	0.8																																				●	●	●			
アルミ・非鉄	中・荒	CNMG 120404AH	0.4																																				●	●	●			
		CNMG 120408AH	0.8																																				●	●	●			
仕上げ	面粗さ重視・シャープエッジ	CNGG 090402R-S	0.2	●	●	●		●	●																																		D9 F68	
		CNGG 090402L-S	0.2	●	●	●		●	●																																				
		CNGG 090404R-S	0.4	●	●	●		●	●																																				
		CNGG 090404L-S	0.4	●	●	●		●	●																																	●			
		CNGG 090408R-S	0.8	●				●																																					
		CNGG 090408L-S	0.8	●				●																																					
中切削		CNGG 090404L	0.4																																							●			
		CNGG 090408L	0.8																																							●			
		CNGG 120404R	0.4	●	●	●		●	●																																				2
		CNGG 120404L	0.4	●	●	●		●	●																																				
		CNGG 120408R	0.8	●	●	●		●	●																																				
		CNGG 120408L	0.8	●	●	●		●	●																																				
中荒	低抵抗	CNGG 120404R-25R	0.4	●	●	●		●	●																																	●		D8 D9 F63 F67 F68	
		CNGG 120404L-25R	0.4	●	●	●		●	●																																	●			
		CNGG 120408R-25R	0.8	●	●	●		●	●																																	●			
		CNGG 120408L-25R	0.8	●	●	●		●	●																																	●			
中荒		CNGG 120404Z	0.4			●																																						

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1



2





チップの販売個数は、1ケース10個入りです

●：標準在庫