「旋削用チップ」カタログの見方 B15 参照

■三角形60°・ネガ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
TN_1103_	6.35	3.18	2.26
TN_1104_	6.35	4.76	2.26

(mm)

型番	IC	S	D1
TN_1603_	9.525	3.18	3.81
TN_1604_	9.525	4.76	3.81
TN_2204_	12.70	4.76	5.16



		形状 勝手付きチップは右勝手(R)を示す	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	サーメット TN620	サーメット TN60	CVDコーティング CCX	MEGACOAT サーメット PV710	MEGACOAT サーメット PV720	MEGACOAT サーメット PV7005	PVDコーティング PV90	CVDコーティング CA510	CVDコーティング CA515	CVDコーティング CA025P	CVDコーティング CA525	CVDコーティング CA530	CVDコーティング CA5505	CVDコーティング CA5515	CVDコーティング CA5525	CVDコーティング CA5535	CVDコーティング CA6515	CVDコーティング CA6525	CVDコーティング CA310	CVDコーティング CA315	CVDコーティング CA320	CVDコーティング CA4505	CVDコーティング CA4515	MEGACOAT(PVDコーティング) PR1725	MEGACOAT(PVDコーティング) PR1425	MEGACOAT(PVDコーティング) PR1225	MEGACOAT(PVDコーティング) PR005S	MEGACOAT(PVDコーティング) PR015S	MEGACOAT(PVDコーティング) PR1305	MEGACOAT(PVDコーティング) PR1310	MEGACOAT(PVDコーティング) PR1325	MEGACOAT(PVDコーティング) PR1535	PVDコーティング PR930	PVDコーティング PR1005	PVDコーティング PR1025	PVDコーティング PR1125	DLC PDL010	DLC PDL025	超硬 KW10	超硬 SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
中荒	シャープエッジ・鏡面仕様		TNGG 160404FP-TK	0.4																		●	○	●						●												D16 D17 E43 F64 F74 F75	
			160408FP-TK	0.8																		●	○	●						●														
ステンレス鋼・耐熱合金	中~荒・シャープエッジ		TNGG 160404TK	0.4																											○	○											●		
			160408TK	0.8																											○	○											●		
	中~荒		TNMG 160404TK	0.4																	●	●															○						
			160408TK	0.8																	●	●															○						
	仕上げ~中		TNMG 160404MQ	0.4																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●		1
			160408MQ	0.8																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●		
	中~荒		TNMG 160404MS	0.4																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●	D16 D17 F64 F74 F75	
			160408MS	0.8																	●	●								●	●	○	○	○	●			○				●		
			160412MS	1.2																	●	●								●	●	□	○	○	●			○				●		
	中~荒		TNMG 160404MU	0.4																	●	●								●	●	○	○	○	●							●		
			160408MU	0.8																	●	●								●	●	○	○	○	●							●		
ステンレス鋼	中~荒		TNMG 160404R-ST	0.4	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●															○						
			160404L-ST	0.4	●	●	●		●	●			□	●	●	●	●		●	●	●	●															○						
			160408R-ST	0.8		●	●			●			●	●	●	●	●		●	●	●	●															○						
			160408L-ST	0.8		●	●			●			●	●	●	●	●		●	●	●	●															○						
耐熱合金	NEW 荒加工		TNMG 160408SG	0.8																										●	●											●		2
			160412SG	1.2																										●	●											●		
			TNMG 220408SG	0.8																										●	●											●	D16 F74	
			220412SG	1.2																										●	●											●		

ブレーカ適用範囲 切込みは半径値(片肉)を示す

1





2



耐熱合金用
チタン合金用
B8参照

●：標準在庫　○：準標準在庫(在庫をご確認ください)　□：次期カタログより抹消予定

チップの販売個数は、1ケース10個入りです