旋削用チップ

「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照

(mm)

型番	IC	S	D1
CC_0602_	6.35	2.38	2.8
CC_09T3_	9.525	3.97	4.4
CC_1204_	12.7	4.76	5.5

■ひし形80°・ポジ・穴付き



	形状 (勝手付きチップは左勝手(L)を示す)	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDコーティング CCX	MEGACOAT サーメット PV710	PV720	PV7005	PVDコーティング PV90	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1725	PR1425	PR1225	PR005S	PR015S	PR1305	PR1310	PR1325	PR1535	PVDコーティング PR930	PR1005	PR1025	PR1125	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
P																																													
M																																													
K																																													
N																																													
S																																													
H																																													
快削鋼																																													
炭素鋼・合金鋼																																													
ステンレス鋼																																													
ねずみ鋳鉄																																													
ダクタイル鋳鉄																																													
非鉄金属																																													
耐熱合金																																													
チタン合金																																													
高硬度材																																													
アルミ・非鉄	NEW 仕上げ・シャープエッジ	CCGT 060202AP	0.2																																				●		●		B53 下表参照	1
		060204AP	0.4																																				●		●			
		CCGT 09T302AP	0.2																																				●		●			
		09T304AP	0.4																																				●		●			
		09T308AP	0.8																																				●		●			
アルミ・非鉄	 仕上げ・中・シャープエッジ	CCGT 09T302R-A3	0.2																																				●	●	●		B53 下表参照	2
		09T302L-A3	0.2																																				●	●	●			
		09T304R-A3	0.4																																				●	●	●			
		09T304L-A3	0.4																																				●	●	●			
		09T308R-A3	0.8																																				●	●	●			
		09T308L-A3	0.8																																				●	●	●			
		CCGT 120402R-A3	0.2																																					●	●		E23	2
		120402L-A3	0.2																																					●	●			
		120404R-A3	0.4																																					●	●			
		120404L-A3	0.4																																					●	●			
		120408R-A3	0.8																																					●	●			
		120408L-A3	0.8																																					●	□			
アルミ・非鉄	仕上げ・中・シャープエッジ	CCGT 09T304AH	0.4																																				●	●	●		B53 下表参照	-
		09T308AH	0.8																																				●	●	●			
鋳鉄	 ブレーカなし	CCGW 060201	0.1																																							●			
		060202	0.2																																							●			
		CCGW 09T300	0.0																																							●			
		09T301	0.1																																							●			
		09T302	0.2																																							●			
		09T304	0.4																																							●			

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1



2



チップの販売個数は、1ケース10個入りです

●：標準在庫　□：次期カタログより抹消予定