旋削用チップ

「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照

■三角形60°・ポジ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
TC_0802_	4.76	2.38	2.3
TC_1103_	6.35	3.18	2.8



P 快削鋼 / 炭素鋼・合金鋼
M ステンレス鋼
K ねずみ鋳鉄 / ダクタイル鋳鉄
N 非鉄金属
S 耐熱合金
H チタン合金 / 高硬度材

形状（勝手付きチップは左勝手(L)を示す）	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDコーティング CCX	MEGACOAT サーメット PV710	PV720	PV7005	PVDコーティング PV90	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	MEGACOAT (PVDコーティング) PR1725	PR1425	PR1225	PR005S	PR015S	PR1305	PR1310	PR1325	PR1535	PVDコーティング PR930	PR1005	PR1025	PR1125	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
送り低い シャープエッジ	TCGT 0802003FR-U	0.03																																	□									
	080201FR-U	0.1			●																														●									
	080201FL-U	0.1			●																																							
	080202FR-U	0.2			●																														●						●			
	080202FL-U	0.2			●																														●						●			
	TCGT 1103003FR-U	0.03																																	●						●			
	110301FR-U	0.1			●																														●						●			
	110301FL-U	0.1			●																																				●			
	110302FR-U	0.2			●																														●						●			
	110302FL-U	0.2			●																														●						●			
	TCGT 080201MFR-U	<0.1																											●															
	080202MFR-U	<0.2																											●															
	080202MFL-U	<0.2																											●															
	TCGT 1103005MFR-U	<0.05																											●								○								
	1103005MFL-U	<0.05																											●															
	110301MFR-U	<0.1																											●								○								
	110301MFL-U	<0.1																											●															
	110302MFR-U	<0.2																											●								○								
	110302MFL-U	<0.2																											●								□								
	110304MFR-U	<0.4																											●								○								
	110304MFL-U	<0.4																											●								○								
シャープエッジ																																											E29	1
送り低い ホーニング有り	TCGT 080202ER-U	0.2			●																														●									
	080202EL-U	0.2			●																														●									
	TCGT 110301ER-U	0.1			●																																							
	110302ER-U	0.2			●																														●									
	110302EL-U	0.2			●																														●									
	110304ER-U	0.4			●																														●									
	110304EL-U	0.4			●																														●									
	TCGT 080202MER-U	<0.2																																			○								
	TCGT 110302MER-U	<0.2																																			○								
	110302MEL-U	<0.2																																			○								
	110304MER-U	<0.4																																			○								
ホーニング有り																																												

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲

1 切込みは半径値(片肉)を示す



チップの販売個数は、1ケース10個入りです

●：標準在庫 ○：準標準在庫(在庫をご確認ください) □：次期カタログより抹消予定