「旋削用チップ」カタログの見方 B15 参照

■ひし形55° / ひし形75°・ネガ

(mm)

型番	IC	S	D1
DNGA 1504_	12.70	4.76	5.16
1506_		6.35	
DNGN 1504_	12.70	4.76	-
1507_		7.94	

(mm)

型番	IC	S	D1
DNGX 1207_	10.00	7.94	-
DNGX 1507_	12.70	7.94	-
ENGN 1307_	12.70	7.94	-

刃先仕様			
記号	切れ刃状態	記入例	
S	チャンファ + ホーニング	S01225	0.12mm x 25° チャンファ + ホーニング
T	チャンファ	T01215	0.12mm x 15° チャンファ

K	ねずみ鋳鉄(黒皮有り)	✖ ○
	ねずみ鋳鉄(黒皮無し)	● ○ ○ ○ ○ ●
	ダクタイル鋳鉄(黒皮有り)	○
	ダクタイル鋳鉄(黒皮無し)	○
S	耐熱合金	
H	高硬度材	○ ●

形状	型番		刃先仕様	寸法(mm) RE	アルミナ系セラミック KA30	A65	KT66	A66N (PVDコーティングセラミック)	PT600M (MEGACOAT セラミック)	窒化珪素系セラミック KS6015	KS6050	CS7050 (CVDコーティング超硬)	サイアロンセラミック KS6030	KS6040	ハニカム構造セラミック CF1	適合ホルダ参照ページ
	DNGA	150408S01025	S01025	0.8	●											
	DNGA	150404S01525	S01525	0.4				●								D12
		150408S01525		0.8				●								
	DNGA	150404S02025	S02025	0.4					●							D13
		150408S02025		0.8					●							F64
	DNGA	150408S03030	S03030	0.8				●								F70
	DNGA	150404T02025	T02025	0.4		●			●							F71
		150408T02025		0.8		●	●		●							
		150412T02025		1.2			●		●							
	DNGA	150604T02025	T02025	0.4					●							D12
		150608T02025		0.8			●		●							D13
		150612T02025		1.2					●							F64
 	DNGN	150704S01525	S01525	0.4				●								D25
		150708S01525		0.8				●								
		150712S01525		1.2				●								
	DNGN	150708S02025	S02025	0.8					●							
	DNGN	150704T02025	T02025	0.4		●										
		150708T02025		0.8		●										
		150712T02025		1.2		●										
		150716T02025		1.6		●										
 	DNGX	120708T02025	T02025	0.8							□					-
		120712T02025		1.2							□					
	DNGX	150708T02025	T02025	0.8							□	□				-
		150712T02025		1.2							□	□				
	ENGN	130708S01525	S01525	0.8				●								D25
		130712S01525		1.2				●								F79
	ENGN	130704T02025	T02025	0.4		●										
		130708T02025		0.8		●										
		130712T02025		1.2		●			●							
		130716T02025		1.6		●										
		130720T02025		2.0		●										

●：標準在庫　□：次期カタログより抹消予定

チップの販売個数は、1ケース10個入りです