■自動盤用スモールネガ・三角形60°

(mm)

型番	IC	S	D1
TN_U0903_	5.56	3.18	3.0



		形状 勝手付きチップは右勝手(R)を示す	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	サーメット TN620	サーメット TN60	CVDサーメット CCX	PVDサーメット PV710	PVDサーメット PV720	PVDサーメット PV730	PVDサーメット PV90	PVDサーメット PV7005	CVDコーティング CA510	CVDコーティング CA515	CVDコーティング CA025P	CVDコーティング CA525	CVDコーティング CA530	CVDコーティング CA5505	CVDコーティング CA5515	CVDコーティング CA5525	CVDコーティング CA5535	CVDコーティング CA6515	CVDコーティング CA6525	CVDコーティング CA310	CVDコーティング CA315	CVDコーティング CA320	CVDコーティング CA4505	CVDコーティング CA4515	PVDコーティング PR1705	PVDコーティング PR1725	PVDコーティング PR930	PVDコーティング PR1225	PVDコーティング PR005S	PVDコーティング PR015S	PVDコーティング PR1535	DLC PDL010	DLC PDL025	超硬 KW10	超硬 SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
P																																									
M																																									
K																																									
N																																									
S																																									
H																																									
仕上げ	シャープエッジ	TNGU 0903005MFR-F	<0.05																										●	●		●			●					E47	3
		090301MFR-F	<0.1																										●	●		●			●						
		090302MFR-F	<0.2																										●	●		●			●						
		090304MFR-F	<0.4																										●	●		●			●						
低送り	シャープエッジ	TNGU 0903005MFR-U	<0.05																													●									
		090301MFR-U	<0.1																											●		●			●						
		090302MFR-U	<0.2																										●	●		●			●						
		090304MFR-U	<0.4																										●	●		●			●						
低送り	ホーニングあり	TNGU 090304MER-U	<0.4																										●	●											

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1



2



3



チップの販売個数は、1ケース10個入りです

●：標準在庫