旋削用チップ

「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照

■ひし形80°・ポジ・穴付き

*厚さ記号「01」の厚さが異なります (mm)

型番	IC	S	D1
*CC_0301_	3.5	1.4	1.9
*CC_0401_	4.3	1.8	2.3



	快削鋼	炭素鋼・合金鋼	ステンレス鋼	ねずみ鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	非鉄金属	耐熱合金	チタン合金	高硬度材
P	●	●	○						
M			○	●			●		
K									
N						●		●	○
S							●		○
H									

形状 (勝手付きチップは左勝手(L)を示す)	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDサーメット CCX	PVDサーメット PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PVDコーティング PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
仕上げ 	*CCET 0301005MR-F	<0.05																											●					●							
	0301005ML-F	<0.05																											●					●			●				
	030101MR-F	<0.1	●				●																						●					●							
	030101ML-F	<0.1	●	●			●	●	●																				●					●	●	●					
	030102MR-F	<0.2	●				●																						●					●							
	030102ML-F	<0.2	●	●			●	●	●																			●	●					●	●	●					
	030104MR-F	<0.4	●				●																						●					●							
	030104ML-F	<0.4	●	●			●	●	●																			●	●					●	●	●					
	*CCET 040101MR-F	<0.1	●				●																						●					●							
	040101ML-F	<0.1	●	●			●	●	●																				●					●	●	●					
	040102MR-F	<0.2	●				●																					●	●					●							
	040102ML-F	<0.2	●	●			●	●	●																			●	●					●	●	●					
	040104MR-F	<0.4	●				●																						●					●							
シャープエッジ	040104ML-F	<0.4	●	●			●	●	●																			●	●					●	●	●					
仕上げ	*CCGT 0301003R-F	0.03																												●											
	0301003L-F	0.03																												●											
	030101R-F	0.1			●																									●								●			
	030101L-F	0.1			●																									●								●			
	030102R-F	0.2			●																									●								●			
	030102L-F	0.2			●					▲																				●								●			
	030104R-F	0.4			●																									●								●			
	030104L-F	0.4			●																									●								●	F23	1
	*CCGT 0401003L-F	0.03																												●									F41	
	040101R-F	0.1																												●								●			
	040101L-F	0.1			●																									●								●			
	040102R-F	0.2			●																									●								●			
	040102L-F	0.2			●																									●								●			
	040104R-F	0.4			●																									●								●			
	040104L-F	0.4			●																									●								●			
	*CCGT 0301005MR-F	<0.05																													●										
	0301005ML-F	<0.05																													●										
	030101MR-F	<0.1																													●										
	030101ML-F	<0.1																													●										
	030102MR-F	<0.2																													●										
	030102ML-F	<0.2																													●										
	030104MR-F	<0.4																													●										
	030104ML-F	<0.4																													●										
	*CCGT 0401005ML-F	<0.05																													●										
	040101MR-F	<0.1																													●										
	040101ML-F	<0.1																													●										
	040102MR-F	<0.2																													●										
	040102ML-F	<0.2																													●										
	040104MR-F	<0.4																													●										
シャープエッジ	040104ML-F	<0.4																													●										

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲 1

切込みは半径値(片肉)を示す





チップの販売個数は、1ケース10個入りです

●：標準在庫　▲：将来、新製品に置換予定