「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照 (mm)

型番	IC	S	D1
CC_0602_	6.35	2.38	2.8
CC_09T3_	9.525	3.97	4.4
CC_1204_	12.7	4.76	5.5

■ひし形80°・ポジ・穴付き



		形状	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDチップ CCX	PVDサーメット PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PVDコーティング PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
仕上げ	シャープエッジ	勝手付きチップは左勝手(L)を示す	CCET 09T301MR-P	<0.1																									●					●							1
			09T301ML-P	<0.1																									●					●							
			09T302MR-P	<0.2																									●					●							
			09T302ML-P	<0.2																									●					●							
			09T304MR-P	<0.4																									●					●							
			09T304ML-P	<0.4																									●					●							
低送り	スーパーファイン		CCET 0602003FR-USF	0.03																											●											
			0602003FL-USF	0.03																											●											
			060201FR-USF	0.1			●																								●											
			060201FL-USF	0.1			●																								●											
			060202FR-USF	0.2			●																								●											
			060202FL-USF	0.2			●																								●											
			CCET 09T3003FR-USF	0.03			●																								●											
			09T3003FL-USF	0.03			●																								●											
			09T301FR-USF	0.1			●																								●											
			09T301FL-USF	0.1			●																								●											
			09T302FR-USF	0.2			●																								●											
			09T302FL-USF	0.2			●																								●											
			CCET 0602005MFR-USF	<0.05																												●										
			0602005MFL-USF	<0.05																												●										
			060201MFR-USF	<0.1																												●										
			060201MFL-USF	<0.1																												●										
			060202MFR-USF	<0.2																												●										
			060202MFL-USF	<0.2																												●										
			CCET 09T3005MFR-USF	<0.05																												●										
			09T3005MFL-USF	<0.05																												●										
			09T301MFR-USF	<0.1																												●										
			09T301MFL-USF	<0.1																												●										
			09T302MFR-USF	<0.2																												●										
			09T302MFL-USF	<0.2																												●										
低送り	シャープエッジ・精密加工対応		CCET 0602005MFR-U	<0.05																										●	●				●		●				
			0602005MFL-U	<0.05																										●	●				●		●				
			060201MFR-U	<0.1	●	●			●	●	●																		●	●				●		●	●			
			060201MFL-U	<0.1	●	●			●	●	●																		●	●				●		●	●			
			060202MFR-U	<0.2	●	●			●	●	●																		●	●				●		●	●			
			060202MFL-U	<0.2	●	●			●	●	●																		●	●				●		●	●			
			CCET 09T3005MFR-U	<0.05																										●	●				●		●				
			09T3005MFL-U	<0.05																										●	●				●		●				
			09T301MFR-U	<0.1	●	●			●	●	●																		●	●				●		●	●			
			09T301MFL-U	<0.1	●	●			●	●	●																		●	●				●		●	●			
			09T302MFR-U	<0.2	●	●			●	●	●																		●	●				●		●	●			
			09T302MFL-U	<0.2	●	●			●	●	●																		●	●				●		●	●			
			09T304MFR-U	<0.4																										●	●				●		●				
			09T304MFL-U	<0.4																										●	●				●		●				

B53 下表参照

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1



2





●：標準在庫

チップの販売個数は、1ケース10個入りです