「旋削用チップ」カタログの見方 B15 参照

■ひし形70°・ポジ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
JC_0301_	3.5	1.4	1.9



P	快削鋼
	炭素鋼・合金鋼
M	ステンレス鋼
K	ねずみ鋳鉄
	ダクタイル鋳鉄
N	非鉄金属
S	耐熱合金
	チタン合金
H	高硬度材

形状 勝手付きチップは左勝手(L)を示す	型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	サーメット TN620	サーメット TN60	CVDコーティング CCX	PVDサーメット PV710	PVDサーメット PV720	PVDサーメット PV730	PVDサーメット PV90	PVDサーメット PV7005	CVDコーティング CA510	CVDコーティング CA515	CVDコーティング CA025P	CVDコーティング CA525	CVDコーティング CA530	CVDコーティング CA5505	CVDコーティング CA5515	CVDコーティング CA5525	CVDコーティング CA5535	CVDコーティング CA6515	CVDコーティング CA6525	CVDコーティング CA310	CVDコーティング CA315	CVDコーティング CA320	CVDコーティング CA4505	CVDコーティング CA4515	PVDコーティング PR1705	PVDコーティング PR1725	PVDコーティング PR930	PVDコーティング PR1225	PVDコーティング PR005S	PVDコーティング PR015S	PVDコーティング PR1535	DLC PDL010	DLC PDL025	超硬 KW10	超硬 SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
仕上げ スーパーファイン シャープエッジ・精密加工対応	JCET 030101R-FSF	0.1			●																							●											
	030101L-FSF	0.1			●																							●											
	030102R-FSF	0.2			●																							●											
	030102L-FSF	0.2			●																							●											
	030104L-FSF	0.4			●																							●											
	JCET 030101MR-FSF	<0.1																										●											
	030101ML-FSF	<0.1																										●											
仕上げ シャープエッジ	JCET 030102MR-F	<0.2																										●						●				F48	1
	030102ML-F	<0.2																										●						●					
	030104MR-F	<0.4																										●						●					
	030104ML-F	<0.4																										●						●					
仕上げ シャープエッジ	JCGT 030101R-F	0.1																												●									
	030101L-F	0.1			●																									●							●		
	030102R-F	0.2			●																									●							●		
	030102L-F	0.2			●																									●							●		
	030104R-F	0.4			●																									●									
	030104L-F	0.4			●																									●									

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲 切込みは半径値(片肉)を示す

1



●：標準在庫

チップの販売個数は、1ケース10個入りです