「旋削用チップ」カタログの見方 B15 参照

■ひし形35°・ポジ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
VB_1103_	6.35	3.18	2.8
VB_1604_	9.525	4.76	4.4



		寸法(mm)	サーメット			CVDチップ	PVDサーメット					CVDコーティング																PVDコーティング							DLC		超硬		適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
形状 勝手付きチップは左勝手(L)を示す	型番	RE	TN610	TN620	TN60	CCX	PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	PDL010	PDL025	KW10	SW05		
仕上げ～中	VBGT 1103003R-Y	0.03																											●								●			
	1103003L-Y	0.03																											●								●			
	110301R-Y	0.1		●	●			●	●																				●								●			
	110301L-Y	0.1			●																								●								●			
	110302R-Y	0.2		●	●			●	●																				●								●			
	110302L-Y	0.2		●	●			●	●																				●								●			
	110304R-Y	0.4		●	●			●	●																				●								●			
	110304L-Y	0.4		●	●			●	●																				●								●			
	110308R-Y	0.8			●																								●								●			
	110308L-Y	0.8			●																								●								●			
	VBGT 160402R-Y	0.2	●	●	●		●	●	●																				●								●			
	160402L-Y	0.2	●	●	●		●	●	●																				●								●			
	160404R-Y	0.4	●	●	●		●	●	●																				●								●			
	160404L-Y	0.4	●	●	●		●	●	●																				●								●			
	160408R-Y	0.8			●																								●								●			
	160408L-Y	0.8			●																								●								●			
	VBGT 1103005MR-Y	<0.05																										●			●							下表参照	1
	1103005ML-Y	<0.05																										●			●								
	110301MR-Y	<0.1																										●			●								
	110301ML-Y	<0.1																										●			●								
	110302MR-Y	<0.2																										●			●								
	110302ML-Y	<0.2																										●			●								
	110304MR-Y	<0.4																										●			●								
	110304ML-Y	<0.4																										●			●								
	110308MR-Y	<0.8																													●								
	110308ML-Y	<0.8																													●								
	VBGT 160402MR-Y	<0.2																										●			●								
	160402ML-Y	<0.2																													●								
	160404MR-Y	<0.4																										●			●								
	160404ML-Y	<0.4																													●								
	160408MR-Y	<0.8																													●								
	160408ML-Y	<0.8																													●								

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

チップ型番	適合ホルダ参照ページ
VB..1103 タイプ	E36,E37,E38,E45,F54,F56,F59
VB..1604 タイプ	E37,E38,F54,F56,F59

ブレーカ適用範囲 1

切込みは半径値(片肉)を示す



●：標準在庫

チップの販売個数は、1ケース10個入りです