「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ **B15** 参照

■六角形80°・ポジ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
WB_0601_	3.97	1.59	2.3
WB_0802_	4.76	2.38	2.3



形状 勝手付きチップは左勝手(L)を示す	型番	寸法(mm)	サーメット			CVDサーメット	PVDサーメット					CVDコーティング																PVDコーティング							DLC		超硬		適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
		RE	TN610	TN620	TN60	CCX	PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	PDL010	PDL025	KW10	SW05		
P	快削鋼																											◐												
P	炭素鋼・合金鋼		●	◐			●	◐	◌			○	●	◐	◌	✖			◌										◐	◌	◌									
M	ステンレス鋼																												◌	◌	◌			◐						
K	ねずみ鋳鉄																																							
K	ダクタイル鋳鉄																																							
N	非鉄金属																																							
S	耐熱合金																																	◐						
S	チタン合金																																	◐						
H	高硬度材																																							
微小切込み シャープエッジ・鏡面仕様	WBGT 060101MPR-CF	<0.1																											●					●					F25 F61	1
	060101MPL-CF	<0.1																											●		●			●						
	060102MPR-CF	<0.2																											●		●			●						
	060102MPL-CF	<0.2																										●	●		●			●						
仕上げ シャープエッジ・鏡面仕様	WBGT 060101MFPR-PF	<0.1																											●					●						2
	060101MFPL-PF	<0.1																											●					●						
	060102MFPR-PF	<0.2																											●					●						
	060102MFPL-PF	<0.2																											●					●						
	WBGT 080201MFPR-PF	<0.1																											●					●						
	080201MFPL-PF	<0.1																											●					●						
	080202MFPR-PF	<0.2																											●					●						
	080202MFPL-PF	<0.2																											●					●						
仕上げ 	WBMT 060102R-DP	0.2		●	●	●		●	●																				●	●				●						3
	060102L-DP	0.2	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●										●	●				●						
	060104R-DP	0.4		●	●	●		●	●																				●	●				●						
	060104L-DP	0.4	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●			●	●										●	●				●						
	WBMT 080202R-DP	0.2		●	●	●		●	●										●										●	●				●						
	080202L-DP	0.2	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●			●										●	●				●						
	080204R-DP	0.4		●	●	●		●	●									●	●										●	●				●						
	080204L-DP	0.4	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●										●	●				●						
仕上げ シャープエッジ	WBET 0601005ML-F	<0.05																											●					●						
	060101MR-F	<0.1																											●					●						
	060101ML-F	<0.1																										●	●					●						
	060102MR-F	<0.2	●				●																						●					●						
	060102ML-F	<0.2	●	●			●	●	●																			●	●					●						
	060104MR-F	<0.4	●				●																						●					●						
	060104ML-F	<0.4	●	●			●	●	●																			●	●					●						
	WBET 080201MR-F	<0.1	●				●																																	
	080201ML-F	<0.1	●				●																						●					●						
	080202MR-F	<0.2	●				●																																	
	080202ML-F	<0.2	●	●			●	●	●																				●					●						
	080204MR-F	<0.4	●				●																						●					●						
	080204ML-F	<0.4	●	●			●	●	●																				●					●						

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

ブレーカ適用範囲

切込みは半径値(片肉)を示す

1



2



3



●：標準在庫

チップの販売個数は、1ケース10個入りです

A チップ材種
B 旋削チップ
C CBN・ダイヤモンド
D 外径
E スモールツール
F 内径
G 溝入れ
H 突切り
J ねじ切り
K ドリル
L ソリッドツール
M ミーリング
N ツーリング機器
O イージーオーダーシステム
P 部品
R 技術資料
S SPKセラミック
T 索引