

## ポジ

刃先仕様				N		S		適合ホルダ参照ページ													
ダイヤモンド全般		シャープエッジ		非鉄金属(断続あり)		非鉄金属(断続なし)															
形状		型番		寸法 (mm)					ダイヤモンド												
勝手付きチップは左勝手(L)を示す				IC	S	D1	RE	LE	使用コーナ数	KPD001	KPD010	KPD230	KPD250								
		TPMH	110302L-NE 110304L-NE	6.35	3.18	3.3	0.2 0.4	3.8 3.6	1	●											
		TPMT	110302APD 110304APD 110308APD	6.35	3.18	3.3	0.2 0.4 0.8	2.6 2.5 2.5	1	●											
		VBMT	110301SE 110302SE 110304SE 110308SE	6.35	3.18	2.8	0.1 0.2 0.4 0.8	2.5 2.3 1.9 1.9	1	●											
		VBMT	160401SE 160402SE 160404SE 160408SE				9.525	4.76		4.4	0.1 0.2 0.4 0.8	2.7 2.5 2.1 2.0	1	●							
		VBMT	110301NE 110302NE 110304NE 110308NE								6.35	3.18		2.8	0.1 0.2 0.4 0.8	2.6 2.4 2.0 3.1	1	●			
		VBMT	160401NE 160402NE 160404NE 160408NE												9.525	4.76		4.4	0.1 0.2 0.4 0.8	2.8 2.6 2.2 3.0	1
		VBMT	110301 110302 110304 110308	6.35	3.18	2.8			0.1 0.2 0.4 0.8										3.0 2.8 2.4 3.5	1	
		VBMT	160401 160402 160404 160408				9.525	4.76	4.4	0.1 0.2 0.4 0.8			3.2 3.0 2.6 3.5						1		
		VCMT	080202SE 080204SE 080208SE							4.76	2.38	2.3	0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4			1				
		VCMT	080201NE 080202NE 080204NE 080208NE										0.1 0.2 0.4 0.8	1.7 1.7 1.8 1.9	1	●					
		VCMT	080201 080202 080204 080208	0.1 0.2 0.4 0.8	2.0 2.0 2.1 2.2	1							●	●							

C26  
下表参照

下表参照

E45  
F54  
F56  
F59

・型番末尾のSEはスモールエッジ、NEはニューバリューエッジを示します。

チップ型番	適合ホルダ参照ページ
VB..1103タイプ	E36,E37,E38,E45,F54,F56,F59
VB..1604タイプ	E37,E38,F54,F56,F59

CBN・ダイヤモンドの販売個数は、  
1ケース1個入りです