

充電工具用バッテリー・充電器 一覧表

7.2V 	 ペンインパクトドライバ TD022D TD021D ▶P13	 ペンドライバドリル DF012D ▶P16	 クリーナ CL072D CL070D ▶P47	充電時間 約30分 充電時間 約35分	DC07SB (JPADC07SB) 6,200円
10.8V 	 インパクトドライバ TD090D ▶P13	 ドライバドリル DF330D DF303D ▶P16	 アングルドリル DA330D HP330D ▶P18	充電時間 約50分	DC10WA (JPADC10WA) 6,900円
10.8V スライド式 バッテリー 	 ジグソー JV100D ▶P27	 クリーナ CL102D/100D ▶P47	 ラジオ MR051 ▶P51	充電時間 約22分 充電時間 約50分 充電時間 約30分 充電時間 約70分 充電時間 約60分 充電時間 約130分 充電時間 約75分 充電時間 約160分	DC10SA (JPADC10SA) 7,400円 DC10WC (JPADC10WC) 5,900円
10.8V 内蔵式 	 クリーナ CL115FD CL116D ▶P49	 クリーナ CL105DN/105D ▶P49	DC1001 (JPADC1001) 2,900円	充電時間 約240分 充電時間 約180分	DC18SG (JPADC18SG) 7,400円
14.4V ライトバッテリー 	 インパクト ドライバ MT0001D ▶P11	 インパクト ドライバ M695D ▶P12	 ドライバドリル MDF347D ▶P14	充電時間 約40分 充電時間 約90分 充電時間 約35分 充電時間 約70分 充電時間 約40分 充電時間 約90分 充電時間 約35分 充電時間 約70分	DC18SD (JPADC18SD) 7,900円 DC18SH (JPADC18SH) 14,200円
18V ライトバッテリー 	 インパクト ドライバ MT0002D ▶P11	 ドライバドリル MDF003D ▶P14	 ドライバドリル MHP003D ▶P17	充電時間 約40分 充電時間 約90分 充電時間 約35分 充電時間 約70分	DC18WA (JPADC18WA) 6,400円
14.4V 	 インパクト ドライバ TD134D ▶P12	 ドライバドリル DF370D ▶P14	 ドライバドリル DF471D ▶P14	充電時間 約30分 充電時間 約15分	DC18RC (JPADC18RC) 16,900円 DC18RD (JPADC18RD) 28,200円
18V 	 インパクトドライバ TD146D ▶P12	 暖房インナー CX201DZ	BL1815N (1.5Ah) (A-60311) 13,700円	充電時間 約30分 充電時間 約15分	DC18RC (JPADC18RC) 16,900円 DC18RD (JPADC18RD) 28,200円
12V Ni-Cd (ニカド)	 ドライバドリル (M655D)	 インパクトドライバ (M693D)	 ドライバドリル (M651D)	充電時間 約30分 充電時間 約15分	DC1414 (JPADC1414) 6,900円
4.8V Ni-Cd 内蔵式	 ドライバドリル (M640D)	充電時間 約180分 標準付属品	DC4100 (JPADC4100) 1,900円	充電時間 約180分 標準付属品	DC4100 (JPADC4100) 1,900円

※()内のモデルは生産終了モデルです。 ※在庫僅少品

バッテリー使用のワンポイントアドバイス
 工具のパワーおよびスピードが落ちてきたと感じたら、作業を止め充電する。この繰り返しでOK。
 ▶予備バッテリーを用意し交互に使うことで、バッテリーが高温になりにくく、作業効率も上がります。
 ▶充電時の周囲温度は10℃～40℃で行ってください。長期保存は周囲温度35℃以下が最適です。
 ▶モータが回らなくなるまで使わないでください。またフル充電後の再充電は行わないでください。(過放電・過充電となります。)

※1 記載の容量は標準的な数値です。
 ▲ Typ.5Ah/バッテリー使用時はフックを外してください。 ● Typ.5Ah/バッテリー使用時は集じんアタッチメント併用不可 (TM30D) 吊り下げフック併用不可 (SD100D) ★ Typ.5Ah/バッテリーは使用できません。

リチウム
 穴あけ・締付け
 切断
 研削・研磨
 木工切削面取り
 集じん
 墨出し器
 チェンソー
 運搬車
 高圧洗浄
 ブロワ
 その他