

04 研削・研磨

■充電式ディスクグラインダ

18V+18V 36V **Li-ion** **BL MOTOR** **AFT** **APT** ■40mmアングル鋼を一発切断
■再起動防止 ■ソフトスタート

180mm **パドルスイッチ** **無線連動対応** **AWS** **Auto-start Wireless System** **ワイヤレスユニット** 別売 A-66151 5,900円

※18Vバッテリー1本での使用はできません。

6.0 Ah GA701DPG2 111,700円
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RD・ケース付 55分(2本同時)

GA701DZ 43,200円
本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売



180mm **パドルスイッチ**

※18Vバッテリー1本での使用はできません。

6.0 Ah GA700DPG2 107,400円
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RD・ケース付 55分(2本同時)

GA700DZ 38,900円
本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売



14.4V **無線連動+タイヤル変速付タイプ** **Li-ion** **BL MOTOR** **AFT** **APT** **AWS** **Auto-start Wireless System** **ワイヤレスユニット** 別売 A-66151 5,900円

■再起動防止 ■ソフトスタート

100mm **スライドスイッチ**

6.0 Ah GA410DRG 64,200円 (27分(実用充電) 40分(フル充電))
バッテリーBL1460B
充電器DC18RF・ケース付

GA410DZ 27,800円
本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売



14.4V **シンプル機能タイプ** **Li-ion** **BL MOTOR** **AFT** **APT** ■再起動防止 ■ソフトスタート

100mm **パドルスイッチ**

6.0 Ah GA416DRG 65,800円 (27分(実用充電) 40分(フル充電))
バッテリーBL1460B
充電器DC18RF・ケース付

GA416DZ 29,400円
本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売



100mm **スライドスイッチ**

6.0 Ah GA403DRGN 62,400円 (55分)
バッテリーBL1460B
充電器DC18RC・ケース付

GA403DZN 26,000円
本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売



100mm **パドルスイッチ**

6.0 Ah GA407DRG 64,000円 (55分)
バッテリーBL1460B
充電器DC18RC・ケース付

GA407DZ 27,600円
本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売



18V **シンプル機能タイプ** **Li-ion** ■再起動防止

100mm **スライドスイッチ**

6.0 Ah GA402DRG 56,600円 (27分(実用充電) 40分(フル充電))
バッテリーBL1860B
充電器DC18RF・ケース付

GA402DZ 18,500円
本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売



※4.0A以上のバッテリーは一部対応しないモデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。

14.4V **シンプル機能タイプ** **Li-ion** ■再起動防止


100mm **スライドスイッチ**

3.0 Ah GA400DRF 49,600円 (22分)
バッテリーBL1430・充電器DC18RA・ケース付

GA400DZ 17,900円
本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売



※4.0A以上のバッテリーは一部対応しないモデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。※ブルーラインのバッテリーBL1430は使用できません。

別販売品  **ダイヤモンドホイールはP261~263 切断砥石は269を参照** **別販売品はP116~119を参照**

モデル No.	研削砥石寸法(mm)		回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	電源 (V)	1充電作業量(目安) ^{※1}		質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品	
	外径	厚さ			コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)	振動三軸合成値(m/s ²) 7.5(グラインダ) 2.5(サンディング) ^{※2}			
GA404D	100	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	15	8,500	直流18	約16.8m	2.3	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)	
GA408D								2.4	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
GA504D								2.5	研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)
GA508D	125	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	22	8,500	直流18	約16.8m	2.4	サイドグリップ	
GA412D	2.4							研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)	
GA418D	2.5							研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ	
GA512D	125	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	22	3,000~ 8,500	直流18	約16.8m	2.6	研削砥石36P・サイドグリップ・ロックナットレンチ35(782407-9)	
GA518D	2.7							研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ	
GA420D [X-LOCK]	100							6 (取付可能 砥石厚さ3.5~6)	22.23
GA520D [X-LOCK]	125	6 (取付可能 砥石厚さ3)	2.6						
GA701D	180	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	22	6,000	直流36 (18V×2)	切込み深さ20mm 約7.2m	5.5	サイドグリップ・インナフランジ42CB (180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用) ロックナットレンチ35(782407-9)	
GA700D									
GA410D								2.2	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)
GA416D	100	6 (取付可能 砥石厚さ3~6)	15	3,000~ 8,500	直流14.4	切込み深さ10mm 約14.4m	2.3	研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ	
GA403D	2.2							研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)	
GA407D	2.3							研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ	
GA402D	100	4 (取付可能 砥石厚さ3~6)	15	11,000	直流18	鉄筋 切断 (φ10mm)	2.1	6.0Ah: 約100本	
GA400D								2.0	約18本

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN60745-2-3規格に基づき測定。

バッテリー、充電器に関してはP22, 23を参照してください。

リチウム
六あけ
石工六あけ
曲切
研削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バインレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホソ穴
発電
ブラスマ
ソー
ソー
園芸
高圧洗浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ