

## 製品情報

推奨切削条件 >> 552 インサート >> 468 技術資料 >> 1971 呼び記号の見方 >> 466 部品 >> 1929 ISO13399記号 >> 1966



注1 モジュラーブレード、ホルダは別々にてご注文ください。 注2 右勝手(R)のホルダには、左勝手(L)のモジュラーブレードを、 左勝手(L)のホルダには、右勝手(R)のモジュラーブレードをセットしてください。



本図は右勝手(R)を示します。

シートサイズ	cw	DAXN	DAXX	CDX	タイプ	勝手 (R/L)	呼 び 記 号				
							ホルダ	在庫	モジュラーブレード	在庫	・図
D	2.00 2.24	40	50	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-D12-040	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R		GYM25RD-D12-040		Α
		50	60	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L		GYM25LD-D12-050	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-D12-050		Α
		60	75	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-D12-060	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-D12-060		Α
		75	100	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-D12-075	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R		GYM25RD-D12-075	•	Α
		100	150	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-D12-100	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R		GYM25RD-D12-100	•	Α
		135	200	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-D12-135	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-D12-135	•	Α
		180	250	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-D12-180	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-D12-180	•	Α
Е	2.39 2.50 2.74	40	50	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-E12-040	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-E12-040	•	Α
		50	60	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-E12-050	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-E12-050	•	Α
		60	75	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-E12-060	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-E12-060	•	Α
		75	100	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-E12-075	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-E12-075		Α
		100	150	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-E12-100	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-E12-100		Α
		135	200	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-E12-135	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R	•	GYM25RD-E12-135	•	Α
		180	250	12	モジュラー型	R	GYHR2525M90-M25L	•	GYM25LD-E12-180	•	Α
						L	GYHL2525M90-M25R		GYM25RD-E12-180		Α

\*1 表記した寸法は、基準インサートにおける値です。その他のインサートを装着した場合はLF、LH、WFが異なる事があります。

●:標準在庫品