

規格追加

■新規格

SET COLLARS OF SEPARATE-STANDARD TYPE-

# セットカラー -セパレート-

-スタンダードタイプ-



●CADデータフォルダ名: 03\_Set\_Collars



■特長: 止めねじ固定タイプ(P307)・スリットタイプ(P309)と比較して、後付けが可能でメンテナンスが容易です。

■スタンダードタイプ

RoHS10

Type	M材質	S表面処理	付属品
SCSP	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
PSCSP	—	無電解ニッケルメッキ	—
SSCSP	SUS304相当	—	M SUS304相当
SCNPA	2000系アルミ合金	—	—
SCNPAW	—	白アルマイト	—

●2000系アルミ合金のねじインサートタイプ P314  
 ●納入時にセットされているセパレート面の組合せでご使用ください。



25 / (6.3 / )  
 \*D3 ~ D25 : C0.5  
 D30 ~ D60 : C1  
 D80 ~ D100 : C1.5

●取付穴付はP323・331にございます。

型式 Type	B 選択	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	¥基準単価					
									SCSP	PSCSP	SSCSP	SCNPA	SCNPAW	
SCSP PSCSP SSCSP SCNPA SCNPAW	3	8	M3	3.4	3	1	4.5	2.2	480	540	670	400	520	
	4	8							510	560	790	450	570	
	5	8							20	530	590	860	500	—
		10							22	530	590	860	—	—
	6	8	20	M3	3.4		3	6	560	620	930	520	650	
		10	25	M4	4.5		3.75	8	560	590	930	—	—	
	8	8	25	M3	3.4		3	(7) ●	580	650	930	520	650	
		10		M4	4.5		3.75		580	650	930	—	—	
		12		M5	5.5		4.5		590	670	1,040	—	—	
		15		M6	6.6		6		590	670	1,050	—	—	
	10	8	30	M3	3.4	3	9	600	680	1,020	—	—		
		10		M4	4.5	3.75		620	820	1,040	550	680		
		12		M5	5.5	4.5		630	820	1,070	—	—		
		15		M6	6.6	6		670	860	1,130	—	—		
	12	8	30	M3	3.4	3	10	600	730	1,080	550	680		
		10		M4	4.5	3.75		620	820	1,040	550	680		
		12		M5	5.5	4.5		650	840	1,070	550	680		
		15		M6	6.6	6		670	860	1,130	—	—		
	13	10	30	M4	4.5	3.75	11	600	820	1,040	550	680		
		12		M5	5.5	4.5		630	820	1,050	—	—		
15		M6		6.6	6	700		860	1,130	—	—			
10		M4		4.5	3.75	630		840	1,050	560	690			
15	12	35	M5	5.5	4.5	12	650	860	1,130	—	—			
	15		M6	6.6	6		720	940	1,210	—	—			
	10		M3	3.4	3		680	840	1,100	560	830			
	12		M4	4.5	3.75		700	860	1,130	580	850			
16	10	35	M5	5.5	4.5	13	760	940	1,260	640	900			
	12		M6	6.6	6		790	980	1,460	—	—			
	15		M6	6.6	6		810	1,000	1,490	—	—			
	10		M4	4.5	3.75		890	1,100	1,550	—	—			
18	10	40	M5	5.5	4.5	14	790	980	1,460	740	880			
	12		M6	6.6	6		810	1,000	1,490	760	900			
	15		M6	6.6	6		890	1,100	1,550	840	980			
	10		M4	4.5	3.75		810	1,100	1,580	860	1,000			
20	12	40	M5	5.5	4.5	15	940	1,210	1,740	930	1,110			
	15		M6	6.6	6		1,120	1,300	1,970	—	—			
	10		M4	4.5	3.75		1,040	1,530	2,070	1,250	1,420			
	12		M5	5.5	4.5		1,350	1,660	2,330	1,290	1,470			
25	15	50	M6	6.6	6	20	1,100	1,660	2,520	1,340	1,510			
	20		M8	9	7		1,360	1,910	3,240	1,480	1,660			
	15		M5	5.5	4.5		1,640	2,400	4,450	1,760	1,950			
	10		M4	4.5	3.75		1,840	3,890	7,200	—	—			
30	20	60	M8	9	7	23	3,480	6,970	—	—	—			
	15		M6	6.6	6		5,370	10,750	—	—	—			
	10		M4	4.5	3.75		—	—	—	—	—			
	8		M3	3.4	3		—	—	—	—	—			
40	22	85	M10	11	9	3	—	—	—	—	—			
	22		95	—	—		—	—	—	—	—			
	32		130	—	—		—	—	—	—	—			
	36		150	—	—		—	—	—	—	—			

●SCNPA・SCNPAW選択時のみX=7となります。

Order 注文例

型式	-	B
SCSP10	-	15
SCNPA15	-	10

Delivery 出荷日

●在庫品 翌日出荷 P3133  
 ●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

●SCSP・PSCSP・SSCSP

数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数量	1~29	30~39	40~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●SCNPA・SCNPAW

数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数量	1~29	30~40	41~49	50~99	100~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●コンパクト比較表

D	コンパクトの差		コンパクト(P312)		スタンダード	
	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)
5	-2	-4	6	16	8	20
6	-2	-2	6	18	8	20
8	-2	-3	6	22	8	25
10	-2	-5	6	25	8	30
12	-2	-5	6	25	8	30
13	-2	-2	8	28	10	30
15	-2	-4	8	30	10	34
16	-2	-5	8	30	10	35
20	-2	-5	8	35	10	40
25	-2	-3	10	42	12	45
30	-3	-5	12	50	15	55
35	-3	-5	12	55	15	60
40	-6	-10	12	60	18	70
50	-4	-5	18	80	22	85