

## LINEAR BUSHING AND HOUSING UNIT WIDE BLOCK TYPE -SINGLE/MIDDLE BUSHING LENGTH-

## ハウジングユニット

## -ワイドブロック シングル/ミドルタイプ-

=選定のポイント=

□枠部は、標準材質(外筒SKJ2相当、保持器樹脂)です。  
選定の際はこちらの仕様からご検討ください。

価格改訂

□下下位価格  
□新価格  
□スライド値引率変更

◎ CADデータフォルダ名: 04\_Linear\_Bushings

■特長: ハウジングの製作・リニアブッシュの組み付けの手間を削減できる規格です。4つの取り付け穴で、ワークに強固に締結できる規格です。

## 業界標準

## ■シングルタイプ





## ■ミドルタイプ



RoHS10

Type	使用リニアブッシュ	ホルダ		使用温度		
シングルタイプ	ミドルタイプ	(P355)	(P357)	材質	表面処理	雾露気温
LHBB	LHBB	LMU	LMUD	アルミ合金	白アルマイト処理	-20~80°C
LHBBF	-	LMUF	-	-	-	-20~110°C



■ミドルタイプの特長  
全長は、シングルタイプの約1.4倍、  
許容モーメントは約4.3倍で、ダブル  
タイプのスペースがない場合に最  
適です。

dr	許容差	L	L1	h	H	(H1)	(H2)	W	W1	W2	M	d	ℓ	(A)	(B)	C
	シングル	ミドル	シングル	ミドル	シングル	ミドル	シングル	ミドル	ミドル	ミドル	ミドル	ミドル	ミドル	ミドル	ミドル	ミドル
(5)	-0.008	—	18	—	12	—	7	14	11	—	22	16	3	M3	—	—
6	—	—	25	35	15	24	9	18	15	6	30	20	5	M4	3.4	8
8	—	—	30	43	18	28	11	22	18	—	34	24	—	—	12	16
10	0	—	35	53	21	34	13	26	21	8	40	28	6	—	15.5	0.4
12	-0.009	-0.010	36	53	26	38	15	28	24	—	42	30.5	5.75	M5	4.3	12
13	—	—	39	54	—	—	—	30	24.5	—	44	33	5.5	—	17.5	—
16	—	—	44	63	34	48	19	38.5	32.5	9	50	36	7	M6	5.2	19.8
20	0	—	50	73	40	56	21	41	35	—	54	40	—	—	21	0.5
25	—	0	67	93	50	66	26	51.5	42	12	76	54	11	M8	7	36
30	—	-0.012	72	100	58	70	30	59.5	49	15	78	58	10	—	18	39.9
(35)	—	—	80	—	60	—	34	68	54	18	90	70	—	—	53	0.75
(40)	—	—	90	—	60	—	40	78	62	20	102	80	11	M10	8.7	61
(50)	—	—	110	—	80	—	52	102	80	25	122	100	81	—	25	1.5
																2以下

● 使用上の注意は P343 を参照してください。 ● dr5 の外形は上記図面と異なります。

● 基準面は型番記載シールの裏側になります。



数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

● LHBB

● LHBBD・LHBBF

数量区分	標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口
数量	1~34	35~100
基準単価	10%	18%
値引率	通常	お見積り
出荷日	通常	お見積り

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	¥基準単価			基本定格荷重				静的許容モーメント (N・m)		質量 (g)	
	シングルタイプ		ミドルタイプ	C(動) N		Co(静) N		シングル	ミドル	シングル	ミドル
Type	dr	LHBB	LHBBF	LHBBD	5	167	—	206	—	—	14
	5	960	1,110	—	6	206	226	265	310	—	34
	6	960	1,240	1,560	8	265	310	380	452	—	48
	8	990	1,260	1,660	10	372	508	549	718	—	78
(シングルタイプ)	10	920	1,170	1,510	12	412	634	598	814	—	142
LHBB	12	930	1,190	1,540	13	510	640	784	826	—	120
LHBBF	13	940	1,220	1,620	16	775	1164	1180	1448	—	172
(ミドルタイプ)	16	1,050	1,340	1,820	20	882	1554	1370	2068	—	220
LHBD	20	1,360	1,720	2,230	25	980	1725	1570	3068	—	323
	25	1,780	2,270	3,010	30	1570	2440	2740	3974	—	382
	30	2,290	2,930	3,890	35	1670	—	3140	—	—	1061
	35	4,110	—	—	40	2160	—	4020	—	—	1100
	40	5,600	—	—	50	3820	—	7940	—	—	1590
	50	7,810	—	—						—	3340

Order  
注文例

LHBB12

LHBB16

● LHBB12L (Lタイプグリース入り)

● LHBB16G (Gタイプグリース入り)

● LHBB20H (Hタイプグリース入り)

Delivery  
出荷日

在庫品



翌日出荷

P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

kgf=N×0.101972