

PULLEYS FOR FLAT BELTS -WIDTH T=6~32-

平ベルト用プーリ 幅T=6~32-

—フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ—



◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 18 Flat Belts_and_Round Belts




Type	フランジ	クラウン	ウレタン圧入
HBPG	HBPCG		
HBPM	HBPCM		
HBPA	HBPCA		
HBPS	HBPCS		
-	-		HBPUS


材質	S表面処理
S45C相当	ライニング
2000系アルミ合金	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
SUS304	白アルマイト
	ウレタンシヨアA70

◎セットスクリューは付属しません。
☑P.247


フランジタイプ




クラウンタイプ 6.3 / (1.6)



軸穴仕様



ウレタン圧入タイプ




◎ローラ面にウレタンシヨアA70(青色)を圧入します。D寸法は変わりません。ウレタン厚1mm

■キー溝寸法

N: 新JIS (B1301) キー溝寸法表

呼び	dH7	bS9	t公差
N8	8	3	+0.0125 1.4
N10	10	4	+0.015 0
NK10	10	4	+0.018 2.3
N12	12	5	+0.015 2.8
N15	15	6	+0.021 6
N20	20	8	+0.0180 8
N30	30	12	+0.025 3.3
N40	40	12	+0.025 0



型式 Type	D	dh7				T 選択	D1	l	l1	M	L
		P(丸穴+タップ) 選択		N(キー溝+タップ) 選択							
フランジタイプ HBPG HBPM HBPA HBPS	15	5	6			6* 11 16 21 27 32	12				
	18	5	6	8			16				
	20	5	6	8	8		8	4		3	
	28	6	8	10	8		10				T+2
	30	6	8	10	12		12				
35	8	10	12	8	10						
クラウンタイプ HBPCG HBPCM HBPCA HBPCS	40	8	10	12	10	12	20				
	45	10	12	10	10	12	30	12	6	5	
	50	10	12	10	10	12	50	16	8	8	
	60	10	12	15	10	12	15				
	80	15	20	30	15	20	30				
ウレタン圧入タイプ HBPUS	100	20	30	40	20	30	40				

◎*クラウンタイプではT=6は選択できません。 ◎キー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。



型式 - P - N - T
HBPM30 - P6 - NK10 - 11
HBPCG35 - P6 - NK10 - 32



●HBPG・HBPM・HBPA・HBPS
HBPCG・HBPCM・HBPCA・HBPCS
●HBPUS
3 日目出荷
5 日目出荷



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~50
数量	基準単価	5% 10% 15% 18%
値引率	基準単価	5% 10% 15% 18%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

D	¥基準単価								
	フランジタイプ				クラウンタイプ				ウレタン圧入タイプ
	HBPG	HBPM	HBPA	HBPS	HBPCG	HBPCM	HBPCA	HBPCS	HBPUS
15	870	920	910	1,240	860	900	880	1,220	1,510
18	970	1,030	1,010	1,390	960	1,000	980	1,370	1,660
20	1,010	1,070	1,050	1,440	990	1,030	1,010	1,420	1,710
28	1,150	1,220	1,200	1,650	1,130	1,180	1,160	1,630	1,920
30	1,210	1,280	1,250	1,720	1,190	1,240	1,220	1,700	1,990
35	1,280	1,390	1,370	1,880	1,260	1,320	1,300	1,860	2,130
40	1,360	1,440	1,410	1,940	1,340	1,400	1,380	1,920	2,210
45	1,480	1,560	1,530	2,110	1,460	1,530	1,510	2,090	2,380
50	1,580	1,670	1,650	2,270	1,560	1,630	1,610	2,250	2,540
60	1,790	1,890	1,850	2,550	1,770	1,850	1,830	2,530	2,820
80	2,240	2,360	2,310	3,190	2,210	2,310	2,290	3,170	3,610
100	2,800	2,950	2,890	3,980	2,760	2,890	2,870	3,960	4,370



Alteration 追加加工
型式 - P・N - T - (BC・HRC・FC・TC)
HBPM18 - P8 - 11 - BC6.5

5 日目出荷

Alterations Code	ボスカット BC	ローレット平目追加 HRC	フランジカット FC	フランジ厚変更 TC
Spec.	ボスの長さを0.5mm単位でカットします。 ◎M+3≦BC≦2 BC/2 BC [指定方法] BC6.5	ローラ部にローレット平目加工をします。 ◎HBPG・HBPM・HBPA・HBPSに適用	フランジをカットして低くします。 FC: 0.5mm単位指定 ◎D≦FC<D+4 [指定方法] FC42 ◎クラウンタイプは適用不可	フランジ厚を0.5に加工します。 L寸は、1mm短くなります。 0.5 0.5 ◎クラウンタイプは適用不可
¥/1Code	500	300	300	300