平ベルト グリップ仕様

CADデータフォルダ名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長: 布目の表面形状により、バラ物の平搬送に適しています。



w

Туре	色	プライ 数	表面形状	□材質		摩擦係数 (対ミガキ鋼参考値)		厚み mm	単位質量 kg/m²		最小プーリ径 ømm	ナイフェッジ	連続使用温度
				表面	裏面	表	裏		ιτg, III	14/ 11111	Ψιιιιι	-//	°C
GBLG	緑	1	布目(細)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	1	0.9	4	15	R3	-30~100
GBLW	白	1	布目 (細)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	1	0.9	4	15	R3	-30~100
GBLGSN	緑	2	布目(細)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	1.6	1.6	8	25	×	-30~100
GBLGDN	緑	2	布目(太)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	2	1.9	8	50(20)*	×	-30~100
GBLWN	白	2	布目(太)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	2	1.9	8	50(20)*	×	-30~100

*:()内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

■ 耐油・耐薬品情報 P.1435・1436 をご参照ください。 ●エンドレス加工して出荷します。

●内径を周長とします。

表面

(*)ベルトの公差について **№ P.1442**

型式 周長L(m) ¥本体基準単価/m ¥エンドレス加工費(本体基準単価+) GBLGSN GBLGDN GBLWN ベルト幅 W(mm) 指定 0.01m単位 GBLG GBLW GBLGDN GBLWN GBLG GBLW GBLGSN Туре 1,030 0.50~20.00 210 340 280 410 480 890 610 770 920 340 400 1,030 1,030 1,610 1,610 1,610 1,020 1,280 1,530 450 570 680 940 1,180 1,410 890 890 1,470 1,230 1,540 1,840 2,150 2,300 2,460 2,760 3,070 3,380 1,650 1,770 1,790 1,920 2,050 2,300 2,560 2,810 3,070 3,200 1,030 1,100 1,240 1,380 1,510 910 1,020 1,130 1,250 1,360 1,420 1,61 1,61 1,61 2,34 2,34 2,34 2,830 2,950 1,900 1,900 3,060 3,300 3,540 3,320 3,580 3,840 1,900 1,900 1,900 1,470 1,590 1,700 1,1930 2,040 2,150 2,270 2,380 2,610 2,720 2,830 3,060 3,170 3,290 3,510 3,510 3,510 3,510 4,080 4,190 4,190 1,790 1,930 2,060 2,200 2,340 2,480 2,610 2,750 2,890 3,990 4,300 4,610 4,910 5,220 5,530 5,840 6,140 2,340 2,340 2,340 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,770 4,010 4,090 4,350 4,600 4,860 5,110 5,370 5,630 5,880 6,140 4,240 4,480 4,710 4,950 **GBLG GBLW** 210 6,450 6,760 7,060 7,370 7,680 7,990 8,290 8,600 8,910 5,190 5,420 5,660 5,890 6,130 6,360 6,600 6,840 **GBLGSN** 0.80~20.00 6,390 6,650 6,900 7,160 7,420 3,440 3,580 3,710 3,850 3,990 GBI GDN **GBLWN** 9,210 9,520 9,830 10,140 4,130 4,260 4,400 4,540 7,070 7,310 7,540 7,780 7,670 7,930 8,180 8,440 4,680 4,820 4,950 5,090 8,010 8,250 8,490 8,720 8,690 8,950 9,210 9,460 10,440 10,750 11,060 11,360 11,670 11,980 12,290 12,590 12,900 13,210 13,510 13,820 4,410 4,410 3,790 3,790 5,230 5,370 5,500 5,640 5,780 8,960 9,190 9,430 9,660 9,900 9,720 9,970 10,230 10,480 10,740 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 4,410 4,410 4,410 4,410 4,300 4,420 4,530 4,640 4,760 4,870 4,980 5,100 4,410 4,410 3,790 3,790 3,790 5,920 6,050 6,190 10,140 10,370 10,610 11,000 11,250 11,510 4,410 4,410 4,410 5,210 5,320 5,440 5,550 14,130 14,440 14,740 15,050 3,790 3,790 3,790 10,840 11,080 11,760 12,020 11,310 11,550 11,790 6,600 4,410

Туре	食品衛生性	抗菌・ 防カビ性	糸ほつれ 防止	耐水・ 耐湿熱性	熱収縮防止	表面清掃性	すり込み 収縮防止	耐次亜塩素酸 ナトリウム	非付着性	耐油性
GBLG	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0
GBLW	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0
GBLGSN	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0
GBLGDN	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0
GBLWN	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0

○:優れている ○:適用可 △:侵される場合があります -:適用不可















数量ス	ライド価格	(1)1円未	満切り捨て)	P.133			
数量区分		個別対応					
数里区刀		大口					
数量	1~4	5~7	8~10	11~			
値引率	基準単価	5%	10%	か用籍は			

[●]表示数量超えはWOSにてご確認ください。●エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。●価格計算例(1円単位は切り捨て)