

価格改訂

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド引率変更

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

規格追加  
赤文字表示

SUPER LOW HEAD SCREWS WRENCH

# 超極低頭ボルト/専用レンチ

ー六角穴タイプ・ヘキサロビュラタイプー

CADデータフォルダ名: 34\_Screws

◎頭部の高さが超極薄タイプです。機械・装置のクリアランスの無い箇所に最適です。

### 超極低頭ボルト ー六角穴タイプー

Type	材質	H硬度	S表面処理
CBSTR	SUS304相当		
CBSTBR	SCM435	Hv320~380	ニッケルメッキ(黒)
CBSTNR			ニッケルメッキ(白)

M×P	頭部径 A	六角穴幅 B	六角穴深さ E	不完全なし部(e) max.	首下 r
2×0.4	4	0.5	1.3	1.2	0.1~0.45
2.5×0.45	5	0.6	1.5	1.4	0.1~0.45
3×0.5	6	0.8	1.5	1.4	0.1~0.50
4×0.7	8	0.9	2	2.5	0.2~0.60
5×0.8	9	1	2.5	3	0.2~0.65
6×1.0	10	1.2	3	4	0.2~0.75

RoHS10

### 超極低頭ボルト ーヘキサロビュラタイプー

Type	材質	H硬度	S表面処理
CBSSSE	冷間圧造用炭素鋼線	HV400~	ニッケルメッキ(白)
CBSSKE	SWCH12~18A		ニッケルメッキ(黒)
CBSTSE	SUS304相当		

M	r(最大)
2	0.3
2.6	0.3
3	0.4
4	0.5
5	0.6
6	0.7

RoHS10

◎超極低頭ボルトは全ねじです。

\*L8・10・12は適用外

型式	CBSTNR				CBSTBR				CBSTR			
	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価
2	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本
2.5	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本
3	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本
4	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本
5	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本
6	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本	1-9本	10-19本	20-49本	50-500本

型式	M	P	A	E	六角穴穴番号	t min.	CBSSSE		CBSSKE		CBSTSE	
							Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価
2	2	0.4	4	0.5	4	0.4	210	70	220	75	280	80
2.6	2.6	0.45	4	0.5	4	0.4	200	40	210	45	250	50
3	3	0.5	6	0.6	5	0.5	210	70	220	75	280	80
3	3	0.45	6	0.6	5	0.5	200	40	210	45	250	50
4	4	0.7	8	0.8	6	0.75	200	45	220	50	290	90
4	4	0.5	8	0.8	6	0.75	125	28	150	40	280	80
4	4	0.7	8	0.8	6	0.75	110	14	110	16	210	45
4	4	0.5	8	0.8	6	0.75	130	25	140	30	210	45
4	4	0.7	8	0.9	8	0.9	200	40	210	45	250	60
4	4	0.7	8	0.9	8	0.9	120	18	120	20	210	45
4	4	0.7	8	0.9	8	0.9	130	30	140	30	210	45
5	5	0.8	9	1	10	1	125	23	125	25	210	50
5	5	0.8	9	1	10	1	150	40	170	45	210	50
6	6	1.0	12	1.2	20	1.2	-	-	-	-	210	60

ねじの呼び M

ねじの呼び M	締め付けトルク N・m	頭部引張強さ N/mm <sup>2</sup>
M2	0.16	0.23
M2.5	0.35	0.46
M3	0.60	0.72
M4	1.10	1.70
M5	2.20	3.40
M6	5.00	6.20

Order 注文例

型式 CBSSE5-16 CBSTSR3-8

●六角穴タイプ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

●在庫品 翌日出荷 型P133

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

ねじの呼び M

ねじの呼び M	締め付けトルク N・m
M2	0.178
M2.6	0.36
M3	0.63
M4	1.50
M5	3
M6	5.2

Order 注文例

型式 CMM-5 CME-1.3

●ヘキサロビュラタイプ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~300	301~
出荷日	通常	お見積り

●在庫品 翌日出荷 型P133

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

### 六角レンチ CME-□

RoHS10

材質: 工具鋼 H硬度: 45~52HRC

型式	(L1)	(L2)	d	Y基準単価	Yスライド単価
				1~9コ	10~50コ
CME-0.9	32	10	0.9		
CME-1.3	41	12	1.3	810	425

◎CBSTR M2、2.5はCME-1.3のレンチをご使用ください。

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例

型式 CMM-5 CME-1.3

Delivery 出荷日

●在庫品 翌日出荷 型P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

### ヘキサロビュラレンチ CMM-□

RoHS10

材質: 工具鋼 H硬度: 45~52HRC

型式	ヘキサロビュラ穴番号	(L1)	(L2)	d	Y基準単価	Yスライド単価
					1~9コ	10~50コ
CMM-4	4	48	16	3		
CMM-5	5	48	16	3		
CMM-6	6	42	16	3		
CMM-8	8	48	16	3	810	425
CMM-10	10	51	16	3		
CMM-15	15	54	18	4		
CMM-20	20	57	19	4		

◎L1・L2は参考値となります。

34 ねじ・座金 ナット