

価格改訂

規格追加
赤文字表示

STEPPED DOWEL PINS INSULATING DOWEL PINS RESIN DOWEL PINS

段付ノックピン/絶縁ノックピン/樹脂ノックピン


■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 35_Misc


■ 段付ノックピン —スタンダード・タップ付—



MSFW
MSFWC (ステンレス)




MSFWM (タップ付)
MSFWCM (タップ付ステンレス)



| Type | 材質 | 硬度 |
|--------------|---------|--------|
| MSFW MSFWM | SUJ2 | 58HRC~ |
| MSFWC MSFWCM | SUS440C | |

EX Example
使用例



落下防止・修正に便利です。

| 型式 Type | D | L | M x P | ℓ | d | dL | ¥基準単価 | | | |
|------------|----|---------|-------|---|----|----|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | MSFW | MSFWC | MSFWM | MSFWCM |
| 5 | 15 | — | — | — | 4 | 5 | 430 | 450 | — | — |
| | 10 | | | | | | | | | |
| 6 | 20 | — | — | — | 5 | 10 | 470 | 490 | 530 | 560 |
| | 15 | | | | | | | | | |
| 8 | 25 | 3 x 0.5 | — | — | 6 | 10 | 570 | 600 | 630 | 660 |
| | 15 | | | | | | | | | |
| 10 | 35 | 4 x 0.7 | — | — | 8 | 10 | 790 | 820 | 860 | 900 |
| | 15 | | | | | | | | | |
| 13 | 45 | 5 x 0.8 | — | — | 8 | 15 | 1,140 | 1,180 | 1,220 | 1,280 |
| | 20 | | | | | | | | | |
| 13 | 55 | 6 x 1.0 | — | — | 10 | 25 | 1,140 | 1,180 | 1,220 | 1,280 |
| | 30 | | | | | | | | | |

Order
注文例

型式 — L
MSFW10 — 35

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

Price
価格

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133


| 数量区分 | 標準対応 | | 個別対応 | |
|------|------|-------|---------|------|
| | 小口 | 大口 | 小口 | 大口 |
| 数量 | 1~49 | 50~99 | 100~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | お見積り |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ 絶縁ノックピン



MSIP



- 本体: 布ベークライト 芯金: SUS304
- ベークライトの特性 P1001
- D寸公差は室温(20°C)での測定結果です。

RoHS10

Order
注文例

型式 — L
MSIP6 — 30

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

Price
価格

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

| 数量区分 | 標準対応 | | 個別対応 | |
|------|------|-------|-------|------|
| | 小口 | 大口 | 小口 | 大口 |
| 数量 | 1~19 | 20~24 | 25~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | お見積り |


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

| 型式 Type | D | D公差 | d | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L8・10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | | | | | | | | | | |
| MSIP | 6 | +0.03 0 | 3 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | 40 | 45 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 5 | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | | | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 5 | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 6 | — | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

■ 樹脂ノックピン



MSIPJ



- 材質: ポリカーボネート
- ポリカーボネートの特性 P995
- D寸公差は室温(20°C)での測定結果です。

RoHS10

Order
注文例

型式 — L
MSIPJ6 — 25

Delivery
出荷日

3 日日出荷

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

| 数量区分 | 標準対応 | | 個別対応 | |
|------|------|-------|--------|------|
| | 小口 | 大口 | 小口 | 大口 |
| 数量 | 1~19 | 20~29 | 30~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | お見積り |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

| 型式 Type | D | D公差 | ℓ | L | | | | | | | | | | D | 静的降伏 荷重 (kN) | | | | |
|------------|-----|------------|-----|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|-----------------|-----|---|-----|---|
| | | | | L8・L10 | L12・L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | | | | | | | | | |
| MSIPJ | 3 | +0.03 0 | 1.0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.4 | |
| | | | | 40 | 45 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.6 | |
| | | | 1.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | — | — | — | — | 5 | 1.1 | |
| | | | | 40 | 45 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1.4 | |
| 6 | 2.0 | — | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | — | — | — | 8 | 2.1 | | | |
| | | | 40 | 45 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

■ 静的せん断破壊データ

