

WIRES

CONNECTED PARTS

ワイヤー/接続部品

■ワイヤー

LPWW

A 形状

B 形状

C 形状

RoHS 10

() 寸法は参考値

材質 SUS304

型式		L	本体参考	¥基準単価		
Type	形状選択	指定50mm単位	使用荷重	A	B	C
LPWW	A B C	100～500	9kg	640	910	1,170
		550～1000		850	1,110	1,360

型式 - L

Type 形状選択 - LPWW C - 850

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~19	20~29	30~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

■ワイヤー
ループ径指定タイプ

CWAB

CWCB (ナイロンコーティング)

CWAC

CWCC (ナイロンコーティング)

RoHS 10

ワイヤー材質 SUS304

型式		L 指定	(E)	本体参考使用荷重				質量 (ワイヤーのみ)				¥基準単価			
Type	Y 選択			CWAB CWAC	CWCB CWCC	CWAB CWAC	CWCB CWCC	CWAB CWAC	CWCB CWCC	CWAB CWAC	CWCB CWCC	CWAB CWAC	CWCB CWCC		
CWAB (片側) CWAC (両側) (ナイロンコーティング) CWCB (片側) CWCC (両側)	10	100~500 (10mm単位)	20	9kg	5kg	3.97 g/m	4.49 g/m	920	1,180	930	1,190				
		550~1000 (50mm単位)						1,120	1,370	1,130	1,390				
	15	100~500 (10mm単位)	920					1,180	930	1,190					
		550~1000 (50mm単位)	1,120					1,370	1,130	1,390					
	20	100~500 (10mm単位)	920					1,180	930	1,190					
		550~1000 (50mm単位)	1,120					1,370	1,130	1,390					

Order 注文例

型式 - L

Type Y選択 - CWAB CWCC 10 20 - 500 - 850

Delivery 出荷日

3 日目出荷

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~19	20~29	30~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - L - DW (TKC) - DW (TKC)

CWAB10 - 500 - DW3
CWAC15 - 800 - DW5
CWCC20 - 850 - DW4 - DW5
TKC

Alterations

ループ部分に金具をセット

ループ部分に金具をセットして出荷します。CWAB・CWCBは1つ、CWAC・CWCCは1つ、もしくは2つ選択できます。
CWAB・CWCB・CWAC・CWCCのみ適用

取付金具 TKC (P312)

だるま座金 DW (P312)

Spec.

材質 SUS304

付属品 血ボルトM4-5
2本 (SUS304相当)

TKCにワイヤーを通した状態でカシメます。

DWのφa部分にワイヤーを通した状態でカシメます。

Code

TKC

DW

¥/1Code

600

型式	¥単価
DW	3 180
	4 190
	5 200
	6 210