

GAS SPRINGS -FREE ATTACHING DIRECTION TYPE-

# ガススプリング

-取付方向限定タイプ-

価格改訂

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更


納期短縮

CADデータフォルダ名 : 37\_Springs




## FGS

No.15049～No.18200



未ストローク部 (No.18099～18200=9)

No.22250～No.22360



未ストローク部

### 材質

シリンダ : STKM11A(機械構造用炭素鋼管)  
 ロッド : S20C  
 プッシュ : ポリアセタール樹脂(白)  
 ガス : 窒素ガス(N2)

### 表面処理

シリンダ : 焼付塗装(黒色つや消し)  
 ロッド : 硬質クロムメッキ

使用温度 : -20～60℃

FGS15049-□□□ : 0～60℃

Type	型式		最大長	最小長	ストローク	ガス反力 (20℃)				外形	ロッド径	H	適合取付ブラケット	重量 (g)	¥基準単価	
	No.	反力 (Fa)				Lmax-10mmストローク	Lmax-(S)ストローク時		外径							ロッド径
							Fa	Fb								
FGS	15049 - 030		181	132	49	N	kgf	N	kgf	39	15	7	GSBR6A GSBR6B GSBR6C GSBR6D (P.422)	83	1,855	
	15049 - 055					55	6.0	71	7.2							
	15049 - 070					70	7.1	89	9.0							
	15049 - 085					85	9.0	109	11.1							
	15049 - 150					150	15.0	191	19.5							
	15069 - 050		221	152	69	N	kgf	N	kgf	59	15	7		96	1,908	
	15069 - 080					50	5.0	67	6.8							
	15069 - 100					80	8.0	107	10.9							
	15069 - 120					100	10.2	132	13.4							
	15069 - 150					120	12.0	158	16.1							
	15089 - 070		261	172	89	N	kgf	N	kgf	79	15	7		109	1,961	
	15089 - 085					70	7.0	94	9.6							
	15089 - 100					85	8.7	115	11.7							
	15089 - 150					100	10.0	135	13.8							
	15089 - 200					150	15.0	202	20.6							
	15099 - 075		281	182	99	N	kgf	N	kgf	89	15	7		116	2,003	
	15099 - 120					75	8.0	101	10.3							
	15099 - 200					120	12.0	162	16.5							
	18099 - 300					200	20.0	270	27.6							
	18099 - 400					300	30.5	392	39.9							
	18120 - 100		365	245	120	N	kgf	N	kgf	110	15	7		183	2,014	
	18120 - 200					100	10.0	123	13.0							
	18120 - 300					200	20.0	245	25.0							
	18120 - 400					300	31.0	367	37.0							
	18120 - 400					400	41.0	489	50.0							
	18150 - 100		420	270	150	N	kgf	N	kgf	140	18	8		205	2,184	
	18150 - 150					100	10.0	126	12.9							
	18150 - 200					150	15.0	188	19.2							
	18150 - 250					200	20.0	251	25.6							
	18150 - 250					250	26.0	313	31.9							
18200 - 100		525	325	200	N	kgf	N	kgf	190	15	7	248	2,332			
18200 - 150					100	10.0	127	13.0								
18200 - 200					150	15.0	190	19.4								
18200 - 300					200	20.0	253	25.8								
18200 - 300					300	31.0	379	38.7								
22250 - 100		635	385	250	N	kgf	N	kgf	240	10	352	409	2,480			
22250 - 150					100	10.0	129	13.2								
22250 - 200					150	15.2	193	19.6								
22250 - 300					200	20.0	257	26.2								
22250 - 400					300	31.0	384	39.2								
22270 - 345		670	400	270	N	kgf	N	kgf	260	22	12.5	367	2,544			
22270 - 500					345	35.0	528	53.9								
22270 - 700					500	51.0	763	77.9								
22270 - 700					700	71.0	1065	108.7								
22290 - 745					745	76.0	1160	118.4								
22290 - 845		700	410	290	N	kgf	N	kgf	280	22	12.5	377	2,597			
22300 - 200					845	86.0	1314	134.1								
22300 - 250					200	20.0	257	26.2								
22300 - 300					250	26.0	321	32.8								
22300 - 300					300	31.0	385	39.3								
22360 - 215		833	473	360	N	kgf	N	kgf	350	22	12.5	407	2,597			
22360 - 345					215	22.0	284	29.0								
22360 - 345					345	35.0	456	46.5				440	2,756			

Order 注文例

型式  
 Type No. - 反力 (Fa)  
 FGS 15049 - 030

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133  
 \*ご希望によりPM6:00迄、  
 当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
値引率	1～9 5%	10～14 8%
	15～30 8%	31～ お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alteration 追加加工 P.423