

URETHANE BUMPERS

# ウレタンクッション L寸固定・L寸指定タイプ

—標準・耐摩耗・耐熱・超低硬度—




■機械的強度に優れたウレタンクッション(標準・耐摩耗・耐熱タイプ)を1日目出荷でご提供します。  
 ■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

🔗カタログ規格外品はこちら P.137

🔗CADデータフォルダ名: 38\_Urethanes



タイプ	穴あきタイプ	穴無タイプ	M材質	H硬度	写真No.色
L寸固定タイプ	AXNSK	CXSK	標準ウレタン	ショアA95	①自然色
	AXNHK	CXHK	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA90	
	AXNMK	CXMK	標準ウレタン	ショアA70	
	AXNLK	CXLK	(エステル系ポリウレタン)	ショアA50	②こげ茶
	AEXHK	CXEHK	耐摩耗ウレタン	ショアA90	
	AEXMK	CXEMK	耐熱ウレタン	ショアA90	
L寸指定タイプ	AXNS	CXS	標準ウレタン	ショアA95	①自然色
	AXNH	CXH	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA90	
	AXNM	CXM	標準ウレタン	ショアA70	
	AXNL	CXL	(エステル系ポリウレタン)	ショアA50	④黒色
	SAXN	SCXN	超低硬度ウレタン・高反発性	ショアA15	
			(エーテル系ポリウレタン)		



D公差		
材質	D	公差
標準・耐摩耗・耐熱ウレタン	8~40	±0.2
	50・60	±0.3
超低硬度ウレタン	15~30	±0.5

🔗超低硬度ウレタンの切断面に白く切断あとが残る場合があります。  
 🔗超低硬度ウレタンはV寸公差±0.2は適用不可、L寸公差±1となります。

🔗公差は温度23℃±2、湿度40~80%時とします。

## ■L寸固定タイプ 標準ウレタン

型式 Type	D	L 選択								V	Y基準単価															
		L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45		L50	L100	L200	L500												
穴あきタイプ <D寸15~60> AXNSK(ショアA95) AXNHK(ショアA90) AXNMK(ショアA70) AXNLK(ショアA50)	(8)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	120	120	120	120	140	140	150	150	160	170	260	—	
	(10)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	7	140	140	140	140	140	140	150	150	160	170	260	—	
	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	8.5	150	150	150	150	150	150	160	160	170	230	—		
	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	10	160	160	160	160	160	160	170	170	180	230	—		
	25	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	13	160	160	160	160	160	160	170	170	180	230	—		
穴無タイプ <D寸8~60> CXSK(ショアA95) CXHK(ショアA90) CXMK(ショアA70) CXLK(ショアA50)	30	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	500	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

🔗D=8・10は、穴無タイプのみ規格です。

## ■L寸固定タイプ 耐摩耗ウレタン・耐熱ウレタン

🔗耐摩耗ウレタン・耐熱ウレタンの単価は表中に表示されている単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切り捨て)

型式 Type(×素材係数)	D	L 選択								V	Y基準単価															
		L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45		L50	L100	L200	L500												
穴あきタイプ <D寸15~60> AEXHK(ショアA90)(x1.0) AEXMK(ショアA70)(x1.0) AXHKK(ショアA90)(x1.2)	(8)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	—	140	140	140	140	140	140	150	150	160	170	310	—	
	(10)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	7	140	140	140	140	140	140	150	150	160	170	310	—	
	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	8.5	150	150	150	150	150	150	160	160	170	230	—		
	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	10	160	160	160	160	160	160	170	170	180	230	—		
	25	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	13	160	160	160	160	160	160	170	170	180	230	—		
穴無タイプ <D寸8~60> CXEHK(ショアA90)(x1.0) CXEMK(ショアA70)(x1.0) CXHKK(ショアA90)(x1.2)	30	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	500	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

🔗D=8・10は、穴無タイプのみ規格です。

## ■L寸指定タイプ 標準ウレタン・超低硬度ウレタン

型式 Type	D	L 標準ウレタン 指定1mm単位 超低硬度ウレタン 指定5mm単位	V	Y基準単価											
				標準ウレタン						超低硬度ウレタン					
				L10 ~20	L21 ~40	L41 ~60	L61 ~80	L81 ~100	L101 ~150	L10 ~20	L25 ~40	L45 ~60	L65 ~80	L85 ~100	L105 ~150
穴あきタイプ <D寸15~60> AXNS(ショアA95) AXNH(ショアA90) AXNM(ショアA70) AXNL(ショアA50) SAXN(ショアA15)	(8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	(10)	130	130	130	170	200	310	410	—	—	—	—	—	—	
	15	130	130	130	170	200	310	410	190	210	290	390	520	690	
	20	160	180	220	310	370	550	740	230	260	340	480	590	820	
	25	160	180	220	310	370	550	740	230	260	340	480	590	820	
穴無タイプ <D寸8~60> CXNS(ショアA95) CXNH(ショアA90) CXNM(ショアA70) CXNL(ショアA50) SCXN(ショアA15)	30	180	220	330	430	540	820	1,090	340	400	570	790	990	1,370	
	40	230	400	610	820	1,030	1,550	2,060	—	—	—	—	—	—	
	50	370	620	920	1,230	1,540	2,300	3,060	—	—	—	—	—	—	
	50	530	890	1,330	1,770	2,220	3,320	4,420	—	—	—	—	—	—	
	60	530	890	1,330	1,770	2,220	3,320	4,420	—	—	—	—	—	—	

🔗D=8・10は、穴無タイプのみ規格です。🔗SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。



型式	L
AXNLK15	30
CXM15	125



■数量スライド価格 (🔗1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					大口	個別対応
	小口	標準	標準	標準	標準		
数量	1~20	21~29	30~39	40~49	50~200	201~	—
値引率	基準単価	5%	10%	15%	40%	お見積り	—
出荷日	通常						+2日

🔗表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

### ●超低硬度ウレタン

数量区分	標準対応				大口	個別対応
	小口	標準	標準	標準		
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~	—
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	—

🔗表示数量を超えはWOSにてご確認ください。



標準・耐摩耗・耐熱ウレタン	出荷日	価格
1	目日出荷	🔗注文印刷
1	目日出荷	🔗注文印刷
3	目日出荷	🔗注文印刷

🔗1日日出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

超低硬度ウレタン	出荷日	数量
3	目日出荷	50~200

🔗🔗注文印刷