

## BUTYL RUBBER SHEETS

## ブチルゴムシート

■ブチルゴムは耐候性に優れ、耐薬品性、耐ガス透過性にも優れた素材です。耐油性、耐炎性は劣ります。

■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP431参照。



A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		材質	硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付	ブチルゴム (IIR)	ショアA65	黒 白
RBRM	RBRMA	RBRMF	RBRMFA			
RBWM	RBWMA	RBWMF	RBWMFA			

①シールの厚さは0.14~0.2mmです。②特性P433

③接着力データはP482(ADTR)参照

④シール付タイプは自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。

⑤ゴムの特性として、経年や保管場所によって黄変します。

特に白ゴムは黒ゴムと比較して黄変が目立ってしまう点をご了承の上ご利用ください。


## ■精度基準

T公差		A・B公差	
T	公差	A・B	公差
1~3	±0.3	200以下	±0.5
5	±0.4	201~300	±1.0
10	±0.6	301~500	±1.5
15~30	+2.0 -0.5	501~1000	±5.0


## 穴加工詳細

	N (通し穴)	Z (ザグリ穴)
ボルト 呼び径	3 4 5 6 8 10	
d	3.5 4.5 5.5 6.5 9 12	
d1	6.5 8 9.5 11 14 17.5	
h	3.5 4.5 5.5 6.5 9 11	


①加工条件 a≥5 b≥2.5




## ■A寸固定-正方形タイプ






## ■A寸固定-帯状タイプ



## ■A・B寸指定-標準タイプ



## ■A・B寸指定-穴加工付タイプ



## ■A寸固定-正方形タイプ

Type	型式 T							A 選択
ショア A65 黒								300
シール無 RBRM	1	2	3	5	10	15	20	
シール付 RBRMA								
ショア A65 白								500
シール無 RBWM	1	2	3	5	10		20	
シール付 RBWMA								

## ■A寸固定-帯状タイプ

Type	型式 T					A 選択		
ショア A65 黒						3	5	10
シール無 RBRM	1	2	3	5	10			
シール付 RBRMA						20	30	40
ショア A65 白						50	80	100
シール無 RBWM	1	2	3	5	10			
シール付 RBWMA								

①全長は500mmになります。

## ■A・B寸指定-標準タイプ

Type	型式 T		指定1mm単位 (A≥B≥T)	
	RBRMF RBRMFA	RBEWF RBEWFA	A	B
ショアA65 黒 RBRMF (シール無) RBRMFA (シール付)	1	1	10 1000	10 1000
	2	2		
	3	3		
ショアA65 白 RBEWF (シール無) RBEWFA (シール付)	5	5	15 500	15 500
	10	10		
	15	—		
	20	20		
	30	30		

## ■A・B寸指定-穴加工付タイプ

Type	呼び	型式 T		指定1mm単位 (A≥B≥T)	穴加工付タイプのみ			
		RBRMF RBRMFA	RBEWF RBEWFA		指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択	
ショアA65 黒 RBRMF (シール無) RBRMFA (シール付)	1H 2H 3H 4H 6H	1 2 3 5 10 15 20 30	1 2 3 — — — — —	10 500	F 5~495 (1Hタイプ) 9~491 (2H・4Hタイプ) 9~245 (3H・6Hタイプ)	G 5~495 (1H・2H・3Hタイプ) 9~491 (4H・6Hタイプ)	N 通し穴	Z ザグリ穴
ショアA65 白 RBEWF (シール無) RBEWFA (シール付)	1H 2H 3H 4H 6H	1 2 3 5 10 15 20 30	1 2 3 — — — — —	10 500	F 5~495 (1Hタイプ) 9~491 (2H・4Hタイプ) 9~245 (3H・6Hタイプ)	G 5~495 (1H・2H・3Hタイプ) 9~491 (4H・6Hタイプ)	N 通し穴	Z ザグリ穴

①穴数、穴径により選択できるF・G寸が異なります。加工条件(ページ上部)もご確認の上、ご選定ください。



●A寸固定-正方形タイプ・帯状タイプ

注文例 型式 - A  
RBRM5 - 300

●A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径  
RBRMF10 - 110 - 65  
RBRMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5



●下記以外

3 日目出荷 ストック A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P134

③3本以上で1明細行当たり一律810円

●A・B寸指定-標準タイプ(B≥501)

5 日目出荷

④ストック対応不可

①総重量が30kgを超える場合、原則的に車上渡しとなります。  
お引渡し時、フォーク等の積み降ろし機材は用意しておりませんので、ご了承ください。



Price  
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
	20~50	51~
	20%	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)

(例) 型式 - A - B (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価  
RBRMF10 - 500 - 400 のとき 4,820 × 1.3 = 6,266 ➡ 単価6,260円

④A・B寸501以上の場合、納期調整のご連絡をさせていただく場合がございます。