

◆ “ボルト&ナット” セットのご案内

ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。詳細は商品ページ下部にある追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

● CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■ 特長: 突起付ブラケットの突起が片側のみのタイプです。使用例のように突起の無い面にパネルを取り付けられます。

■ 片側突起付ブラケット

HBLFSNK5
HBLFSNE5

材質 ADC12

※下面2ヶ所の穴の内、1ヶ所使用します。(取付方向により決定)



● プレートに直接取付可能です。

HBLFSNK5の例

HBLFSNE5の例

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	標準単価 ¥1~99	送料単価 ¥100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSNK5	15	CBM5-10	2	HNTT5-5	2	1176
HBLFSNE5						102
						97

■ 特長: 突起付反転ブラケットのカバー付タイプです。ブラケット内部に埃などがたまる商品です。

■ カバー付ブラケット

HBLFSNT5

材質 ADC12(本体) ポリアミド黒(カバー)



カバー

ブラケット本体

HFS5-2020

フレーム

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	標準単価 ¥1~99	送料単価 ¥100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSNT5	17	CBM5-10	2	HNTT5-5	2	1176
						160
						152

■ 特長: 1面に取付穴が2個ついた突起付反転ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■ 突起付反転ブラケット

HBLFSSW5
HBLFSSWB5
(黒アルマイト)

材質 ADC12

表面処理 黒アルマイト



フレームを交差させた場合でも使用できます。

HFS5-4040

フレーム

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	標準単価 ¥1~99	送料単価 ¥100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSSW5	24	CBM5-10	4	HNTT5-5	4	1470
HBLFSSWB5*						190
						180
						280
						270



ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り


Alteration 追加加工

型式 (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)

HBLFSNK5 - SET
HBLFSNE5 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5)(取付け用ネジ:P798 HCBM)	HBLFSNF5	20
			HBLFSNE5	50
			HBLFSNB5	20
			HBLFSNM5	45
			CHBLFSN5	20
			HBLFSL5	40
			HBLFSLB5	50
			HBLFSLM5	20
			HBLFSR5	40
			HBLFSNK5	40
			HBLFSNE5	40
			HBLFSSW5	50
HBLFSSWB5	50			

(カバー取付け追加加工コード-Cをご指定ください。)



Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルトナットをセット	SET SST (バネス) SEU (穴なし) SSU (穴なし) SEP (穴なし) SSP (穴なし) SEC (穴なし)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工料を加算します)	SET SST SEU SSU SEP SSP SEC	124
			HBLFSNF5	82 60 106 164 106 124
			HBLFSNE5	82 60 106 164 106 124
			HBLFSNB5	92 - 116 - 116 -
			HBLFSNM5	82 60 106 164 106 124
			CHBLFSN5	82 60 106 164 106 124
			HBLFSL5	82 60 106 164 106 124
			HBLFSLB5	92 - 116 - 116 -
			HBLFSLM5	82 60 106 164 106 124
			HBLFSR5	82 60 106 164 106 124
			HBLFSNK5	82 60 106 164 106 124
			HBLFSNE5	95 100 119 204 119 164
HBLFSSW5	164 120 212 328 212 248			
HBLFSSWB5	184 - 232 - 232 -			

● 黒アルマイト、カチオン電着(黒)ブラケットのボルトはP795 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。
● 黒アルマイト、カチオン電着(黒)ブラケット以外で-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

40 アルミフレーム