ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm)-

突起付ブラケット －1列溝用－

－6シリーズ（溝幅8mm）アルミフレーム用－



■特長：L字接続、クロス接続どちらの場合でも接続が可能な突起付ブラケットです。

■突起付反転ブラケット

HBLFSN6
HBLFSN6－5（M5ボルト用）
HBLFSNB6（黒アルマイト）
HBLFSNM6（無電解ニッケルメッキ）
CHBLFSN6（焼付塗装・シルバー）

Type	M材質	S表面処理
①HBLFSN6	ADC12	－
②HBLFSN6－5		－
③HBLFSNB6		黒アルマイト
④HBLFSNM6		無電解ニッケルメッキ
⑤CHBLFSN6		焼付塗装（シルバー）

※焼付塗装（シルバー）はクリア塗装フレームに色合いを合わせたタイプです。





*HBLFSN6－5指定時はφ5.2

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1～99コ	¥スライド単価 100～200
HBLFSN6	15	CBM6－12	2	HNTT6－6	2	1176	68	65
HBLFSN6－5（M5ボルト用）		CBM5－12		HNTT6－5				
HBLFSNB6*（黒アルマイト）		CBM6－12		HNTT6－6			132	126
HBLFSNM6（無電解ニッケルメッキ）							112	107
CHBLFSN6（焼付塗装・シルバー）							120	114

Example 使用例

どちらの方向でも取付けできます。



L字接続



クロス接続

■特長：フレーム溝にはまる突起がついたタイプです。突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。

■突起付ブラケット

HBLFS6
HBLFSB6（カチオン電着塗装：黒）

Type	M材質	S表面処理
HBLFS6	ADC12	－
HBLFSB6		カチオン電着塗装（黒）





型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1～99コ	¥スライド単価 100～200
HBLFS6	13	CBM6－12	2	HNTT6－6	2	1176	68	65
HBLFSB6（カチオン電着塗装・黒）							133	127

Example 使用例

L字に接続する際に使用します。



■特長：リブが片側のみの突起付ブラケットです。レンチを回しやすい点が特長です。

■片リブブラケット

HBLFSL6





M材質　ADC12

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1～99コ	¥スライド単価 100～200
HBLFSL6	17	CBM6－12	2	HNTT6－6	2	1176	68	65

Example 使用例

カバー板厚5mm、3mmの両方、フレーム面と合わせることができます。