PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

ALUMINUM BRACKETS –8 SERIES (SLOT 10mm)–

押出型ブラケット－1列溝用－

－8シリーズ（溝幅10mm）アルミフレーム用－



CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

■特長：押出型ブラケットの底面に溝へはめ込む突起が付いた直角加工タイプです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■厚型ブラケット（直角加工タイプ）

型式	直角度K
HBKTST8	0.03
HBKTS8	0.06
HBKTSB8（黒アルマイト）	

HBKTST8
HBKTS8
HBKTSB8
（黒アルマイト）



直角加工タイプは、ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起があります。



Type	M材質	S表面処理
HBKTST8	A6N01SS−T5	アルマイト処理
HBKTS8		
HBKTSB8		黒アルマイト

型式	質量（g）	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重（N）	¥基準単価 1～99コ	¥スライド単価 100～200
HBKTST8	65.8	CBM8−20	2	HNTT8−8	2	2058	204	195
HBKTS8							199	190
HBKTSB8*（黒アルマイト）							259	247

■特長：アルミの押出型ブラケットです。美観に優れ埃のたまりにくい構造です。

■厚型ブラケット

NBLTS8
HBLTS8
HBLTSB8
（黒アルマイト）

CHBLTS8
（クリア塗装）





NBLTS8は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type	M材質	S表面処理
NBLTS8	A6063S−T5	アルマイト処理
HBLTS8	A6N01SS−T5	
HBLTSB8		黒アルマイト
CHBLTS8		クリア塗装（アルマイト処理＋透明塗膜）

型式	質量（g）	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重（N）	¥基準単価 1～99コ	¥スライド単価 100～200
NBLTS8	65.8	CBM8−20	2	HNTT8−8	2	2058	120	110
HBLTS8							137	131
HBLTSB8*（黒アルマイト）							197	188
CHBLTS8（クリア塗装）	66						210	199

Example 使用例

■フレームどうしの接続例
厚型ブラケットによる接続



■特長：穴位置が偏心しており、カバー取付用タップを利用する際、板厚3mm、5mmのプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。

■偏心ブラケット

HBLTH8



Example 使用例



カバー板厚3mm・5mmを取付けた場合にフレーム面と合わせることができます。

M材質　A6N01SS−T5
S表面処理　アルマイト処理

型式	質量（g）	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重（N）	¥基準単価 1～99コ	¥スライド単価 100～200
HBLTH8	68	CBM8−20	2	HNTT8−8	2	2058	245	232

ボルトとナットをセットでご注文する場合は、追加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例　型式 HBLTH8

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1～200	201～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工　型式 ―（C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC）
HBLTH8 ― SET
HBLTH8 ― C−SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加工	C	ブラケットに、カバー取付用のタップ加工をします。（両面M5）（取付用ネジP.798 HCBM） タップ穴位置	HBKTST8	30
			NBLTS8	
			HBLTS8	
			CHBLTS8	50
			HBLTH8	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC
適用ボルトナットをセット	SET SST（ステンレス） SEU（先入れバネナット） SSU（先入れバネナットステンレス） SEP（後入れバネナット） SSP（後入れバネナットステンレス） SEC（座金組込ボルト・ナット）	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。（ブラケット価格に加算します） （例）HBLTS8指定時 ボルト Code 型式 個数 / ナット 型式 個数 SET CBM8−20 2 HNTT8−8 2 SST SCB8−20 HNTTSN8−8 SEU CBM8−20 HNTU8−8 SSU SCB8−20 SHNTU8−8 SEP CBM8−20 HNTP8−8 SSP SCB8−20 SHNTP8−8 SEC HCBSTB−24 HNTT8−8 HBLTS8以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。	HBKTST8	112	112	138	194	138	152	180
			HBKTS8							
			HBKTSB8							
			NBLTS8							
			HBLTS8							
			HBLTSB8	136	—	162	—	162	—	—
			CHBLTS8	112	120	138	202	138	160	180
			HBLTH8		112		194		152	

黒アルマイトブラケットのボルトはP.795 HCBMTB（三価クロメート黒）になります。
黒アルマイトブラケット以外で―SET,―SEU,―SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。